


SCS 36 STK 1000 (763 100)

- Als Arbeitsstange zum Handhaben von isolierenden Schutzplatten
- Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung



Typ Art.-Nr.	SCS 36 STK 1000 763 100
Nennspannung (U _N)	1 ... 36 kV
Max. Kopflast	6 kg
Gesamtlänge (l _G)	1000 mm
Isolierstrecke (l _I)	525 mm
Länge Handhabe (l _H)	340 mm
Eintauchtiefe (l _O)	135 mm
Norm Schaltstangenkopf	DIN VDE V 0681-2
Norm Schaltstange	DIN VDE V 0681-1 und -2
Norm Isolierstange	DIN VDE V 0681-1
Verwendbar bei	*
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung	Vollisolierter, massiver Schaltstangenkopf
Werkstoff Isolierrohr	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Schaltbolzen	Stahl, vollständig kunststoffummantelt
Durchmesser	30 mm
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gerätetyp	Schaltstange
Gewicht	600 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364125155
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.