

Produktdatenblatt



Art. Nr. 99.715.0000.7

Konfektionierte Leitung RST20I3K1BI 15P 25GL

RST20i3/2 Netzanschlussleitung RST20i3 Buchse - Stecker
Schuko, 3-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung
250V, 16A, Leistungstyp H05VV-F, Länge 2,5m, Leiterquerschnitt
1,5mm², Kodierfarbe lichtgrau





Art. Nr.	99.715.0000.7
EAN	4015573983717
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	grau
Kabeldurchmesser min.	8,2 mm
Kabeldurchmesser max.	8,45 mm
Leitungsart	Buchse - SchuKo-Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	SchuKo-Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauer temperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauer temperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	2,5 m
-------------	-------