


IS 36 SK 1000 (766 001)

- Als Schaltstange, Arbeitsstange und Erdungsstange einsetzbar
- Handhabeabschluss mit Abschlusskappe



Maßbild IS 36 SK 1000

Arbeitskopf mit Spannfederarretierung und Gewindebuchse M12• Als Schaltstange und Arbeitsstange mit Schaltstangenkopf SSK M12

- Als Erdungsstange
- Handhabeabschluss mit Abschlusskappe

Typ	IS 36 SK 1000
Art.-Nr.	766 001
Nennspannung (U _N)	1 ... 36 kV
Gesamtlänge (l _G)	1000 mm
Isolierstrecke (l _I)	525 mm
Länge Handhabe (l _H)	300 mm
Eintauchtiefe (l _O)	175 mm
Norm Isolierstange	DIN VDE V 0681-1
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser	30 mm
Verwendbar bei	*
Aufnahmekopf für	Spindel mit Sechskant
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Isolierstange

Stammdaten

Nettogewicht	416.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364017825
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.