


LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar  
Artikel-Nr. 39141023



LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar, chrom, rund. Ausgeföhrt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm

. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss / Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 680lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt .

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 39141023         |
| Stand:      | 20.07.2021 00:54 |

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtfarbe                          | 3000 K                               |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °                                 |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk                                |
| Material                            | Guss / Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Leuchtmittel                        | LED                                  |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80                             |
| Ansteuerung                         | Phasenabschnitt                      |
| Außendurchmesser                    | 88 mm                                |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Einbaudurchmesser | 68 mm             |
| Einbautiefe       | 50 mm             |
| Spannung          | 230V AC 50Hz      |
| Schutzart         | IP20              |
| Schutzklasse      | II                |
| Spreng ring       | ohne Spreng ring  |
| Verstellbarkeit   | schwenkbar        |
| Schwenkwinkel     | 25 °              |
| Schaltungsart     | Parallelschaltung |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).