

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikelnummer: | ZB2510VS |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293031394 |
| Zolltarif: | 85269200900 |

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

Zigbee Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät ■ 200-240V/AC
 ■ Output: 250mA-1000mA ■ 2-30W



Zigbee 3.0 Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Optional ist der Empfänger auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für Push-L, 1x Eingang für 200-240V/AC und 1x Ausgang für 250mA-1000mA. Die Steckklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² primär und von 0,5mm² - 1,5mm² sekundär geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, tc: 85°C, Powerfaktor: 0,90. Der zu verwendende Ausgangsstrom kann mittels Dipschalter eingestellt werden, hierbei sind folgende Einstellungen mit jeweiliger Leistung möglich: 250mA (2-12W), 300mA (2,4-14,4W), 350mA (2,8-16,8W), 400mA (3,2-19,2W), 450mA (3,6-21,6W), 500mA (4-24W), 550mA (4,4-26,4W), 600mA (4,8-28,8W), 650mA (5,2-29,9W), 700mA (5,6-30,1W), 750mA (6-30W), 800mA (6,4-29,6W), 850mA (6,8-29,75W), 900mA (7,2-29,7W), 950mA (7,6-29,45W), 1000mA (8-30W).

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002924)

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Schutzklasse | II | Geeignet für Außengebrauch | nein |
| Breite (mm) | 54,00 | Eingangsspannung (V) | 200,00 bis 240,00 |
| Ausführung | dynamisch | Schutzart (IP) | IP20 |
| Höhe (mm) | 29,00 | Anzahl der Farbkanäle | 1,00 |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Programmierbar | ja | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 1,00 | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Länge (mm) | 168,00 | Kompatibel mit Amazon Alexa | ja |
| Aufbau | ja | DIN-Schienenmontage | nein |
| Einbau | ja | Art der Steuerung | Zigbee |