




DPI CD EXI+D 2X24 N (929 951)

- Leichte Montage an Feldgeräten mit einer Reserve-Kabelverschraubung
- Flexible Einsatzmöglichkeit in Ex(i)- und Ex(d)-Kreisen
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0_B – 2 und höher



Prinzipschaltbild DPI CD EXI+D 2X24 N



Maßbild DPI CD EXI+D 2X24 N

Überspannungs-Ableiter in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von zwei 24 V-Schnittstellen.

Typ	DPI CD EXI+D 2X24 N
Art.-Nr.	929 951
Technische Daten	
Ableiterklasse	TYPE 2P
Nennspannung (U _N)	24 V
Höchste Dauerspannung DC (U _C)	36 V
Höchste Dauerspannung AC (U _C)	25,4 V
Nennstrom (I _N)	0,55 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ad-PG (I _{imp})	1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (I _N)	20 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-PG (I _N)	10 kA
Schutzpegel Ad-Ad bei I _N C2 (U _p)	≤ 65 V
Schutzpegel Ad-PG bei I _N C2 (U _p)	≤ 2000 V
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 50 V
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 1200 V
Kapazität Ad-Ad (C)	≤ 2000 pF
Kapazität Ad-PG (C)	≤ 15 pF
Betriebstemperaturbereich (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Schutzart	Aufbau in IP 67
Montage Feld- / Geräteseite	1/2"-14 NPT Außengewinde
Anschluss	Anschlussleitungen 1,3 mm ²
Länge Anschlussleitung	250 mm
Erdung über	Anschlussleitung
Gehäusewerkstoff	NIRO (V2A)
Farbe	blank
Prüfnormen	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen	ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
ATEX-Zulassungen (1)	DEKRA 11ATEX0207 X: II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T5 / T6 Gb
ATEX-Zulassungen (2)	DEKRA 11ATEX0217 X: II 2 G Ex db IIC T5 / T6 Gb
IECEx-Zulassungen (1)	DEK 11.0076X: Ex ia [ia Ga] IIC T5 / T6 Gb
IECEx-Zulassungen (2)	DEK 11.0079X: Ex db IIC T5 / T6 Gb
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1)	CSA 13.70000407: Ex ia [ia] IIC T5 ... T6
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2)	CSA 13.70000407: Class I Div 1, 2; Class I Zone 1
China Compulsory Certification (1)	CCC No. 2021312304001028 (Ex ia)
China Compulsory Certification (2)	CCC No. 2021312304001025 (Ex d)
SIL-Klassifizierung	bis SIL3 *)

Stammdaten

Nettogewicht	222.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364137394
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

^{*)} Details siehe: www.dehn.de