


Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PKGM Set - Kabelverschraubung + Gegenmutter

- Nach EN 50262
- Kabelverschraubung mit Zugentlastung und metrischem Anschlussgewinde
- Inkl. Sechskantgegenmutter und Dichtring
- Mit integrierter Dichtlippe
- Schutzart: IP68 gemäß EN 60529
- UV-beständig
- Gewindeart: metrisch
- Werkstoff: Kunststoff
- Werkstoffgüte:
 - Kabelverschraubung: Polyamid
 - Sechskantmutter: glasfaserverstärktes Polyamid
- Halogen- und silikonfrei
- Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
- Glühdrahtprüfung: 750 °C
- Steigung: 1,5
- Farbe: RAL 7035



halogenfrei
Chlor
Fluor
Brom

Informationen

Art.-Nr.	05100667	05100666	05104541	05104542	05104543
ID-Nr.	050999	050998	054992	054993	054994
Type	PKGM12	PKGM16	PKGM20	PKGM25	PKGM32
VE	1 / 50	1 / 50	1 / 50	1 / 25	1 / 25
Anschlussgewinde Durchmesser (D)	M12	M16	M20	M25	M32
Anschlussgewinde Länge (L)	9 mm	9 mm	10 mm	10 mm	12 mm
Kabel-Ø	3-7 mm	4,5-10 mm	6-13 mm	9-17 mm	13-21 mm
Schlüsselweite (SW)	16 mm	20 mm	24 mm	29 mm	36 mm
Eckmaß (E)	18 mm	22 mm	27 mm	32 mm	40 mm
Gesamtlänge (TL)	29-34 mm	31-37 mm	36-45 mm	38-47 mm	42-51 mm
Install. Drehmoment Stutzen	2 N m	3,5 N m	4 N m	10 N m	15 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	2	2	2	4	4
Install. Drehmoment Hutmutter	2 N m	1,5 N m	3 N m	4 N m	4 N m

Siehe auch:

- PKVM Kabelverschraubungen aus Kunststoff
- PGMM Gegenmuttern für PKVM Kabelverschraubungen
- PSKV Sortimentskoffer Verschraubungen

Tipp

