

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.503.7855.0

### Initiatorenklemme WK 2,5-4 KI/U /V0

Initiatorenklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35 / TS 32, Nennquerschnitt: 2.5 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 6 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	57.503.7855.0
EAN	4015573507814
Bestelleinheit	100 Stück

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Hinweis

Anzeigeelement	ohne
Einspeisefunktion	nein

##### Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	1
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

##### Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast



wieland

Länge	53,4 mm
-------	---------

#### Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrähtig	4 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,4 Nm

#### Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	25 A
Strom Field Wiring	25 A
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	25 A

#### Technische Zeichnung

