

Technisches Datenblatt

Seite: 1/2

PATLT Alu-Teleskopleitern

- Von der Berufsgenossenschaft (DGUV) nach neuer Richtlinie GS geprüft und zertifiziert
- Mit zwei Traversen und rutschfesten Gummifüßen ausgestattet
- Durch die rutschsichere Riffelung der Sprossen bieten die Alu-Teleskopleitern ein Höchstmaß an Anwendungssicherheit
- Anlegeleiter, Stehleiter und Arbeitsgerüst in einem Produkt
- Verwendung als Arbeitspodest nur in Verbindung mit dem PTSS Teleskopleiter - Stabilisator-Set zulässig
- PATLT43 bis PATLT45 mit Stahlgelenk
- PATLT46 mit ALU - Lamellengelenk
- Nach DIN EN 131
- Sprossenabstand: 280 mm
- Traglast max.: 150 kg
- Maße als Montagebock: 0,28x0,84 m



Informationen

| Art.-Nr. | ID-Nr. | Type | VPE | Sprossenanzahl | Holm (HxB) [mm] | Transportmaße (LxBxT) [m] | Gewicht [kg] |
|----------|--------|---------|-----|----------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| 05105245 | 055814 | PATLT43 | 1 | 4 x 3 | 69x29 | 1,03x0,5x0,2 | 11 |
| 05105246 | 055815 | PATLT44 | 1 | 4 x 4 | 69x29 | 1,30x0,5x0,2 | 14 |
| 05105247 | 055816 | PATLT45 | 1 | 4 x 5 | 69x29 | 1,58x0,5x0,2 | 17 |
| 05105248 | 055817 | PATLT46 | 1 | 4 x 6 | 69x29 | 1,86x0,5x0,2 | 20 |

Maße als Anlegeleiter

| Art.-Nr. | ID-Nr. | Länge [m] | Breite [m] | Standhöhe [m] | Arbeitshöhe [m] | Reichhöhe [m] | Anlegehöhe (bei 70° Neigung) [m] |
|----------|--------|-----------|------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| 05105245 | 055814 | 1,96-3,10 | 0,70 | 1,85 | 3,35 | 3,85 | 2,90 |
| 05105246 | 055815 | 2,50-4,20 | 0,80 | 2,91 | 4,41 | 4,91 | 3,96 |
| 05105247 | 055816 | 3,07-5,30 | 0,90 | 3,97 | 5,47 | 5,97 | 5,02 |
| 05105248 | 055817 | 3,64-6,40 | 1,00 | 5,02 | 6,52 | 7,02 | 6,05 |

Maße als Stehleiter

| Art.-Nr. | ID-Nr. | Länge [m] | Breite unten/oben [m] | Standhöhe [m] | Arbeitshöhe [m] | Reichhöhe [m] | Schrittänge min/max. [m] | Höhe senkrecht min/max. [m] |
|----------|--------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| 05105245 | 055814 | 0,98-1,50 | 0,70/0,5 | 0,84 | 2,34 | 2,84 | 0,72/1,07 | 0,97/1,5 |
| 05105246 | 055815 | 1,23-2,03 | 0,80/0,5 | 1,35 | 2,85 | 3,35 | 0,9/1,4 | 1,24/2,04 |
| 05105247 | 055816 | 1,49-2,57 | 0,90/0,5 | 1,88 | 3,38 | 3,88 | 1,07/1,74 | 1,51/2,57 |
| 05105248 | 055817 | 1,78-3,14 | 1,00/0,5 | 2,41 | 3,91 | 4,41 | 1,23/2,07 | 1,77/3,1 |

Technisches Datenblatt

Seite: 2/2

PATLT Alu-Teleskopleitern

