


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
300-73110

TCN20-38.1/19.1



|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                   | 2:1 Schrumpfschlauch – Rollenware        |
| <b>Produktfamilie</b>                  | TCN20 - bis zu +125°C, selbstverlöschend |
| <b>Material</b>                        | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)      |
| <b>Farbe</b>                           | Schwarz (BK)                             |
|                                        |                                          |
| <b>Betriebstemperatur</b>              | -55 °C bis +125 °C                       |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>        | UL224 VW-1                               |
| <b>Bruchdehnung (min.)</b>             | 400 %                                    |
| <b>Bruchdehnung bei Wärmealterung</b>  | 350 %                                    |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>          | 20 kV/mm                                 |
| <b>Inhalt</b>                          | 30 m                                     |
| <b>Inhalt per</b>                      | Rolle                                    |
| <b>Isolierstoffklasse</b>              | E (VDE 0530)                             |
| <b>Längsschrumpf</b>                   | +/- 5 %                                  |
| <b>Min. Schrumpftemperatur</b>         | +100 °C                                  |
| <b>Schrumpfrate</b>                    | 2:1                                      |
| <b>UL File Nummer</b>                  | E143529                                  |
| <b>Wanddicke (WT)</b>                  | 0,96 mm                                  |
| <b>Wärmealterung Test</b>              | 168h/160°C                               |
| <b>Zugfestigkeit</b>                   | 14 MPa                                   |
| <b>Zugfestigkeit bei Wärmealterung</b> | 14 MPa                                   |
| <b>Zulassungen/Normen</b>              | ANSI/UL 224, CSA, DIN 75200 (09/1980)    |
| <b>Ø Liefermaß min. (D)</b>            | 38,1 mm                                  |
| <b>Ø nach Schrumpf max. (d)</b>        | 19,1 mm                                  |

RoHS

