

## Artikeldatenblatt 1461

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1461
<b>Artikel:</b>	PortabLED
<b>EAN:</b>	4255637501871
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054239
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Wand
<b>Autonomiezeit:</b>	4h / 8h
<b>Betriebsart:</b>	Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP54
<b>Batterietyp:</b>	Li-Ion
<b>Max. Leistung AC:</b>	6VA
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	3W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	+5°C ... +45°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat



### PortabLED

Licht - genau da wo Sie sind

Moderner Handscheinwerfer mit Lithium-Ionen Akku.

Praktisch und handlich im Einsatz:

- ? als Handlampe
- ? als Suchlampe mit großer Leuchtweite
- ? als mobile Arbeitsleuchte
- ? als Notlicht bei Netzausfall
- ? als Signal- oder Warnleuchte
- ? einfache Bedienung durch ?one switch Control?
- ? magnetischer Fuss zur stabilen Befestigung auf / an Metall
- ? Metall-Clip für Befestigung am Gürtel
- ? schwenbarer Leuchtenkopf mit Reflektor für große Leuchtweite
- ? Staub und Spritzwasser geschützt (IP54)
- ? Auch für raue Arbeitsumgebungen geeignet (IK8)
- ? Leistungsstarker, moderner Lithium Akku
- ? für 225lumen Lichtleistung
- ? für gute Handlichkeit durch geringes Gewicht
- ? für langjährige Nutzung (bis zu 3000 Ladezyklen bei 60% DOD)
- ? 2 Leistungsstufen für 4 oder 8 Stunden Einsatzdauer (4h = 225lm / 8h = 160lm)
- ? 5-stufige Batterie-Kapazitätsanzeige
- ? Blinkfunktion zur Verwendung als Warn- oder Signallicht
- ? Automatische Einschaltung bei Netzausfall
- ? Wandhalter mit Ladekontrollanzeige und separatem Netzteil



#### Abmessungen

Breite (mm): 56  
Höhe (mm): 190  
Tiefe (mm): 70  
Nettogewicht (kg): 0,37

#### Maßzeichnung | dimensional drawing

Handstrahler |  
handheld foodlight



Ladeschale |  
charger



Batterieanzeige |  
battery indicator

