


## DG PCB I 275 FM (952 910)

- Integration von DEHNguard Schutzmodulen in Leiterplatten von elektronischen/elektrischen Geräten
- Einfacher und flexibler Einsatz für alle Schaltungsvarianten
- Verwechslungssicher durch Kodierung in Unterteil und Schutzmodul



Maßbild DG PCB I 275 FM

Einpoliger Sockel mit erhöhten Luft- und Kriechstrecken zwischen Leistungskontakten und Fernmeldekontakt. Zur Montage auf Geräteleiterplatten für DEHNguard-Module, mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler).

| Typ                                         | DG PCB I 275 FM                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Art.-Nr.                                    | 952 910                               |
| Zugehöriges Schutzmodul                     | DG MOD 275 (Art.-Nr. 952 010)         |
| Höchste Dauerspannung AC (Modul)            | 275 V                                 |
| Betriebstemperaturbereich (T <sub>U</sub> ) | -40 °C ... +80 °C                     |
| Montage auf                                 | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
| Gehäusewerkstoff                            | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0     |
| Schutzart                                   | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul)    |
| FM-Kontakte / Kontaktform                   | Wechsler                              |
| Schaltleistung AC                           | 125 V / 0,1 A                         |
| Schaltleistung DC                           | 42 V / 0,5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A  |
| Löttemperatur FM                            | Max. 260 °C / 5 sec.                  |

| Stammdaten                             |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Nettogewicht                           | 17.500 g/st   |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85366930      |
| GTIN (EAN)                             | 4013364266865 |
| VPE                                    | 72 ST         |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.