

Anbaugehäuse rechteckig, bündig, mit
Modulhalterungen bündig, schwenkbar



Anbaugehäuse rechteckig, bündig, mit Modulhalterungen bündig, schwenkbar, strukturweiß, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Anbaueinheit M1 bis maximal zur angegebenen Leistung einsetzbar. Das LED-Modul, der Konverter bzw. das Netzgerät und ggfs. die Steuerung ist im Lieferumfang der Anbaueinheit nicht enthalten. Für die Auswahl der mit in das Gehäuse passenden Konverter stehen wir bei Rückfragen gerne für Sie bereit. Wichtig: bei Verwendung von 24 V-LED-Modulen ist das Netzgerät und die Steuerung immer bauseits außerhalb des Gehäuses unterzubringen. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr. 45123170			
Stand: 21.07.2021 21:57			
Farbe	weiß	Leistung	2 x LED, max. 8 W
Länge	173 mm	Leuchtmittel	sonstige
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	2 Stk	Lieferung	inkl. Modulhalterungen bündig, schwenkbar
Ansteuerung	sonstige	Länge	173 mm
Breite	92 mm	Schutzart	IP20
Material	Aluminium	Schutzklasse	III
Höhe	95 mm	Schwenkwinkel	20 °
Höhe-Tiefe	95 mm	Sprengring	ohne Sprengring
Ausführung	ohne Fassung		