

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.258.0560.1

## Konfektionierte Leitung GST18i5KSBS 25H 05SW

GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 0,5 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.258.0560.1

EAN	4049088103278
Bestelleinheit	40 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	12,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,661 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	0,5 m
-------------	-------

### Technische Zeichnung

These dimensions will be reported in the order of delivery

These dimensions will be reported in the order of delivery

These dimensions will be reported in the order of delivery

Kabel/cable H05Z1Z1-F 562,5 halogenfrei/halogen-free  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / totale length:  $L \pm 3\%$

These dimensions will be reported in the order of delivery

These dimensions will be reported in the order of delivery

These dimensions will be reported in the order of delivery

Pol/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.258.1060.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSBS 25H 10SW
U2.258.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.258.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 25H X12SW

Material: Werkstoff/Material: 2006  
 Zeichnung: 06.09.08  
 Name: Mischl.  
 Typ: T  
 Ersetzung/Replacement for: --  
 Benennung/Title: INSTALL COUPLER KONFEKT LEITUNG  
 Material: KSBS 73H... BU/female-ST/male, Schraubanschl./screw connection  
 SW/MS/GR63

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

922581060101K\_2 CADW3030 Lunz 2014-10-08T14:59:15 1,900