



SCELP 501.3027.55/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	644329	4043544505569
silber	644330	4043544505576
weiß	644331	4043544505583



Beschreibung

- Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich
- Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaurung aus Stahlblech
- Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	36.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3170 lm
Systemeffizienz	88.05 lm/W
Moduleffizienz	147.42 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	19.4/19.4 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	55°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	219 mm
Höhe	147 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	205 mm
Deckenstärke	10 - 30 mm
Einbautiefe	142 mm
Durchmesser Lichtkopf	180 mm
Nettогewicht	1.62 kg
Bruttогewicht	1.74 kg


SCELP 501.3027.55/DALI

SCELP 501.3027.55/DALI

Scene 5 (1xLED 36W 827/2700K 3170lm 55 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1091	1091	1091	1091
15°	1033	1033	1033	1033
30°	501	501	501	501
45°	22	22	22	22
60°	3	3	3	3
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



Efficiency	LED 88 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.4
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS