



LEDtube Mains T5

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5

Die neue Philips Master LEDtube Mains T5 verleiht Ihrem Beleuchtungsprojekt Einfachheit, da Sie nicht mehr auf die Treiberttechnologie achten müssen: Dank ihres einzigartigen Designs lässt sich die Philips MASTER LEDtube Mains T5 direkt in Leuchten installieren, die über einen Netzanschluss betrieben werden. Das erübrigt auch die doppelte Lagerhaltung. Einfacher geht es nicht! Die Philips MASTER LEDtube Mains T5 ist absolut sicher, zuverlässig und einfach zu installieren und damit die ideale Alternative zu normalen Leuchtstofflampen für einen maximalen Wert über die gesamte Lebensdauer durch hohe Energieeinsparungen und niedrigere Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Socket	G5 [G5]		
EU RoHS-konform	Ja		
Nennlebensdauer (Nom)	50000 h		
Schaltzyklus	200000X		
Technische Type	36-80W		
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 °	Power (Rated) (Nom)	36 W
Lichtstrom (Nom)	5600 lm	Lampenstrom (Nom)	160 mA
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	155,00 lm/W	Leistungsfaktor (Nom)	0,9
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		
		Temperaturkenndaten	
		Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
		Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
		Lagertemperatur (max)	65 °C
		Lagertemperatur (min)	-40 °C

LEDtube Mains T5

Gehäusetemperatur (max)	75 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenmaterial	Glass
Produktlänge	1500 mm
Kolbenform	Röhre, doppelseitig gesockelt
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS compliance CE KEMA- KEUR(DEKRA) Zertifikat

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	36 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951429052500
Bestell-Produktname	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5
EAN/UPC - Produkt	8719514290525
Bestellcode	29052500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002474902
Nettogewicht (Einzelteil)	0,196 kg



Abmessungsskizzen



TLED 1500mm Mains 36W 5600lm 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Photometrische Daten




LEDtube MAS 36W G5 5600lm 840

LEDtube MAS 36W G5 5600lm 840


LEDtube Mains T5

Photometrische Daten





LEDtube MAS 36W G5 5600lm

Lebensdauer



LEDtube 50K-LED

LEDtube 50K FailureRate-LED




LEDtube MAS 36W 50K LumenVsTc

LEDtube 50K-LMP

LEDtube Mains T5

Lebensdauer



LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

