

Artikelnummer:

089014

Serienname:

 EAN: 4037293011129
 Zolltarif: 94054099900

Artikelbeschreibung

 LED Deckenein- /Anbau ▪ rund ▪ chrom matt ▪ IP20 ▪ 350mA
 ▪ 3W ▪ 3000K ▪ 200lm

Die Leuchte kann, dank des im Lieferumfang enthaltenen Anbau-Gehäuses, sowohl als Ein- und Anbauleuchte installiert werden. Da außerdem die MM-Kennzeichnung gegeben ist, ist die Leuchte für unzählige Anwendungen im Innenbereich einsetzbar. An der Leuchte befindet sich eine 2m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Da es sich um eine Konstantstrom-Leuchte handelt, müssen mehrere Leuchten natürlich in Reihe geschalten werden.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

| | | | |
|--|----------------------------------|--|-------|
| Schutzklasse | III | Mit Luftschlitzten | nein |
| Außen Durchmesser (mm) | 65,00 | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Anschlussart | sonstige | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Gehäusefarbe | Chrom | Dimmung 0-10 V | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung 1-10 V | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DALI | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 55,00 | Dimmung DMX | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung GPRS | nein |
| Polzahl | 2,00 | Dimmung LineSwitch | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 14,00 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein | Dimmung programmierbar | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung RF | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Dimmung Zigbee | nein |
| Schutzzart (IP) | IP20 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | ja |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Leuchtenleuchtausbeute (lm/W) | 66,00 |
| Geeignet für Wandmontage | ja | Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | ja | Bedienung über Bluetooth | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° | Dimmung DALI-2 | nein |
| Nennstrom (mA) | 350,00 | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung (W) | 3,00 | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 200,00 | Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Lichtfarbe | weiß | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 15,00 |