



Kompakt, dezent, mit großer Wirkung - Die Wandaufbauleuchte Nova II / Nova III lässt sich auf Terrassen, an Hauswänden oder im Eingangsbereich von Wohnumgebungen installieren und macht mit ihrem Edelstahl-Gehäuse und der opalen Diffusor-Abdeckung wahlweise inklusive Bewegungsmelder an jeder Position eine gute Figur. Die dimmbare Leuchtquelle mit maximal 40W sitzt in einer E27-Fassung.

Besonderheiten

- Sockel H x Ø: 25 x 110 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor

Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	1x max. 40 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	E27
Anzahl Sockel	1
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Seite
Breite	145 mm
Höhe	388 mm
Durchmesser	75 mm
Sockelhöhe	25 mm
Sockeldurchmesser	110 mm
Artikelgewicht	719 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 44