

ARTIKEL NR. 6686

**DOTLUX Notlichteinsatz für DALI-2 Steuerung**



zur Artikelseite

- Notlicht-LED-Treiber mit DALI-2-Interface und automatischer Testfunktion
- für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung
- für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10-54V
- SELV
- Konstante Ausgangsleistung 1,8 W
- 3h Bemessungsbetriebsdauer / LiFEPo4-Akku
- Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 h

**NACHFOLGEARTIKEL**

-

**GEWICHT IN KG**

0.26

**SCHUTZART (IP)**

IP20

**EINGANGSSPANNUNG**

220 - 240 AC

**EINSCHALTSTROM IN A**

13

**AKKULAUFZEIT**

3h

**SCHUTZKLASSE**

II

**NOTLICHTTAUGLICH**

Ja

**AUSGANGSSPANNUNG**

10-54

**GARANTIE IN JAHREN**

5

**DIMMEN OHNE DIMMER**

Nein

**ETIM GRUPPEN-ID**

EC002710

**DIMMUNG 0-10 V**

Nein

**DIMMUNG DALI**

Ja

**DIMMUNG DMX**

Nein

**DIMMUNG DSI**

Nein

**DIMMUNG POTENTIOMETER  
(GERÄTEINTEGRIERT)**

Nein

**DIMMUNG LINESWITCH**

Nein

**DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH**

Nein

**DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION**

Nein

**DIMMUNG PHASENABSCHNITT**

Nein

**DIMMUNG PROGRAMMIERBAR**

Ja

**DIMMUNG RF**

Nein

**DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION**

Nein

**DIMMUNG TOUCH AND DIM**

Nein

**DIMMUNG ZIGBEE**

Nein

<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Nein
<b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>AUSFÜHRUNG</b>	statisch
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG (PRIMÄRSEITE)</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>	Nein
<b>GEHÄUSE</b>	Kunststoffgehäuse
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NO.</b>	927265919
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	199
<b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>	0-45
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	55
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	24