


Artikel-Nr: 5291019

Wannenleuchten

## Leuchte LUNA PRO DALI 1200mm PCO 1x43W 120° 5400lm



Vielseitige LED Feuchtraum Wannenleuchte aus weißem Polycarbonat (IK08, schlagfest) mit neuartiger, besonders schneller Montage. Durch smarten Aufbau wird die Installationszeit um ein Drittel verkürzt. Der LED Träger ist in der Abdeckung integriert. Inklusive bewährter Silikondichtung. Geeignet für die Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage, Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Durchgangsverdrahtung mit optionalen Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Da es ein PRACHT PRO LINE Produkt ist, kann es vielseitig angepasst werden. Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN

4018098326694 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische Warennummer

94054039

A++

**LEUCHTMITTEL**

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	168
Farbtoleranz (initial MacAdam)	4

**LEISTUNG**

Effektiver Lichtstrom lm	5400
Systemleistung W	43
Lichtstrom lm/W	126
Energieeffizienzklasse	A++

**LICHTTECHNIK**

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	25,9 / 24,1

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter DIM DALI
Durchgangsverdrahtung mm²	ohne
Glühdrahtprüfung	850 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	nein
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	13
Leitungsschutz B16A	22
Leitungsschutz C10A	21

**BELASTBARKEIT**

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	21000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	63000
Ungeschützter Außenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	65
Tierhaltung	nicht geeignet

**MAßE UND GEWICHTE**

Länge in mm	1200
Breite in mm	90
Höhe in mm	80
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	1.8

**VERPACKUNG**

Länge m VPE	1.205
Breite m VPE	0.091
Höhe m VPE	0.083
Bruttogewicht kg VPE	2.1

**MONTAGE UND WARTUNG**

Standard Montageart	Decke, Pendel, waagerechte Wand
Optionale Montageart	Tragschiene
LED-Platine austauschbar	möglich

Leitungsschutz C16A 36

Spannungsspitzenschutz 1  
U (L-N)Spannungsspitzenschutz 2  
U (L-PE)**MATERIAL**

Gehäusefarbe weiß

Ausführung NaWaRoh nein  
möglich

Werkstoff des Gehäuses PC-Polycarbonat

Werkstoff der  
Abdeckung PC-OPAL*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen  
vorbehalten.*

24.07.2019