



EAN:	4013288226655	Abmessung:	25x6x6 mm
Teilenr:	05066145001	Gewicht:	6 g
Artikel-Nr:	867/1 TORX® HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Durchgehender Sechskant
- Keine Take it easy Farbcodierung

Anwendung: Innen TORX® Schrauben. Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3

Ausführung: Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen für einfaches Finden des gewünschten Bits.

Hochwertige Bits für Innen-TORX®-Schrauben. Die von Wera entwickelten TORX® HF (HF = Haltefunktion) Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten! Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink


<https://www.wera.de/de/05066145001>

Wera - 867/1 TORX® HF
05066145001 - 4013288226655

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für TORX® Schrauben

Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Take it easy Werkzeugfinder






Die Bits 867 TORX® HF tragen je nach Größe verschiedenfarbige Bänderchen mit Größenstempeln. Dadurch ist der benötigte Bit immer schnell zur Hand.

Auch für ASSY und SPAX T-STAR plus Schrauben



Die Wera Bits 867/1 TX HF sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

			
		mm	inch
05066140001	TX 10	25	1"
05066141001	TX 15	25	1"
05066142001	TX 20	25	1"
05066143001	TX 25	25	1"
05066144001	TX 30	25	1"
05066145001^{1),2)}	TX 40	25	1"

1) Durchgehender Sechskant

2) Kein Take it easy

Weblink

<https://www.wera.de/de/05066145001>

Wera - 867/1 TORX® HF
 05066145001 - 4013288226655

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de