

Artikelnummer:

**WAQ20181402**

Serienname:

EAN: 4037293021678

Zolltarif: 94051098900

**5 Jahre Garantie**
**Artikelbeschreibung**

LED Wandanbau ▪ quad. ▪ IP20 ▪ 110-240V ▪ 18W ▪ 3000K  
 ▪ 1600lm



LED-Wandanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Die ringsumlaufende Kunststoffscheibe aus PMMA wird von einem LED-Band beleuchtet und der Lichtaustritt erfolgt an den mattierten Punkten der Kunststoffscheibe. Somit fungiert nahezu die komplette Kunststoffscheibe als Lichtquelle und wird somit zum absoluten Highlight in jedem Raum. Aufgrund der Funktionsweise entsteht kein Blendeffekt, bei gleichzeitig ausreichender Beleuchtung. Außerdem kann die Leuchte auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 176-276V/DC. Die mittlere, silberne Abdeckung ist für noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten in weiteren Farben separat erhältlich.

**Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)**

Schutzklasse	1	Lichtfarbe	weiß
Breite (mm)	350,00	Mit Luftschlitzten	nein
Anschlussart	Schraubklemme	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Gehäusefarbe	Silber	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Spannungsart	AC/DC	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung DALI	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung DMX	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung GPRS	nein
Polzahl	3,00	Dimmung LineSwitch	nein
Länge (mm)	350,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	45,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert	Dimmung Zigbee	nein
Schlagfestigkeit	IK05	Dimmung mit Push-button	nein
Nennspannung (V)	110,00 bis 240,00	Ohne Dimmfunktion	ja
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Schutzart (IP)	IP20	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	88,00
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung DSI	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmédämmmaterial möglich	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%)	30,00
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DALI-2	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Nennstrom (mA)	350,00	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Geeignet für Deckenmontage	ja
Max. Systemleistung (W)	18,00	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	1.600,00		