

# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

## PHFSVK Gebotschild „Schutz vor Krankheitserregern“

- Gebotsschild aus außenbeständiger Selbstklebefolie
- Die selbstklebenden Schilder können direkt am Objekt bzw. Anbringungsort sichtbar verklebt werden.
- Zur dauerhaften und sicheren Kennzeichnung von z.B. Verhaltensvorschriften
- Frontmaterial: Weich-PVC-Folie, cadmiumfrei
- Entfernbart:

Von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbare Kleber: Polyacrylat, permanent

- Dicke (ohne Schutzwand und Klebstoff): 0,080mm
- Abdeckpapier: Einseitig beschichteter Silikonkarton, 135 g/m<sup>2</sup>
- Formbeständigkeit(FINAT TM 14):  
Verklebt auf Stahl, kein messbarer Schrumpf in Querrichtung, in Laufrichtung max. 0,4 mm
- Temperaturbeständigkeit: Verklebt auf Aluminium, -40°C bis +80°C, keine Veränderung
- Wasserbeständigkeit Verklebt auf Aluminium, nach 48h/23° C, keine Veränderung
- Klebkraft\*(FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl): 16 N/25 mm
- Reißfestigkeit(DIN EN ISO 527) Längs: > 19 MPa, Quer: > 19 MPa
- Reißdehnung(DIN EN ISO 527) Längs: >130%, Quer: > 150%
- Verklebungstemperatur <sup>3</sup> 0° C (Trockenverklebung)
- Material entspricht der der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 3, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2019/178 /EU)
- REACH-konform (Stand 16.01.2020)
  
- **Verarbeitungshinweise:**  
Der Verklebeuntergrund sollte sauber, staub-, öl- und fettfrei sowie nicht saugend, glatt und frei von Rost sein!  
Von Lagerung bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, großer Hitze oder Kälte wird abgeraten.

### Schützen Sie sich vor Krankheitserregern!



#### Regeln für das richtige Händewaschen:

1. Hände unter fließendes Wasser halten
2. Seife 30 Sekunden in den Händen verreiben
3. Auch zwischen den Fingern
4. Gründlich abspülen
5. Sorgfältig abtrocknen

### Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Abmessungen (B x H)
05105648	056280	PHFSVK	1	300 x 200 mm