

M12 D-Coded gender changer Push Pull



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 21 03 381 6403 |
| Beschreibung | M12 D-Coded gender changer Push Pull |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/21033816403 |

Bezeichnung

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Kategorie | Zubehör |
| Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
| Bezeichnung | PushPull |
| Steckverbinder 1 | M12 D-Kodierung Buchse 4-polig |
| Zubehörtyp | Gender Changer |
| Zubehörbeschreibung | Wanddurchführung |

Ausführung

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Geschlecht | Buchse |
| Kodierung | D-Kodierung |
| Verriegelungsart | PushPull Schraubverriegelung |

Technische Kennwerte

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Bemessungsstrom | 4 A |
| Bemessungsspannung | 48 V AC 60 V DC |
| Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz |
| Datenrate | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Grenztemperatur | -40 ... +85 °C |
| Steckzyklen | ≥100 |

Technische Kennwerte

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65 / IP67 im gesteckten Zustand |
|--------------------------|-----------------------------------|

Materialeigenschaften

| | |
|--|---|
| Werkstoff Einsatz | Liquid-crystal polymer (LCP) |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Au über Ni steckseitig |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status | konform mit Ausnahme |
| China RoHS | 50 |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | ja |
| REACH SVHC Stoffe | Blei |
| ECHA SCIP Nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei Nickel Naphthalin |

Normen und Zulassungen

| | |
|----------|-----------------|
| Normen | IEC 61076-2-101 |
| PROFINET | ja |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 53,4 g |
| Ursprungsland | Rumänien |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099 |
| GTIN | 5713140236677 |
| eCl@ss | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) |