



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Allgemein

Gelieferte Ausrüstung	Benutzerhandbuch USB-Kabel
-----------------------	-------------------------------

Abmessungen

Tiefe	31 cm
Höhe	19 cm
Nettogewicht	6,4 kg
Breite	9,1 cm

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
Plug standard	IEC 60320 C14
Eingangsspannungsgrenzen	176 - 294 V
Maximaler Eingangsstrom pro Phase	10 A
Schaltstromleistung	10 A
Eingangsspannung	230 V

Ausgang

Nennleistung in W	390 W
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	390 W
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisiert
Topologie	Line interactive

Wellentyp	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13
Output voltage	230 V

Conformance

Produktzertifizierungen	A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI
Kennzeichnung	GS-Zeichen
Equipment protection policy	Kompletter Nutzungszeitraum: 200.000 AUD Kompletter Nutzungszeitraum: 150.000 Euro Kompletter Nutzungszeitraum: 75.000 GBP

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Geräuschpegel	45 dBA
Online thermische Auflösung	13,3 Btu/h

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Bleisäurebatterie
Vorinstallierte Batterien	0
Leere Batterieschächte	0
Typische Ladedauer	12 h
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Flüssigelektrolytwert	0

Kommunikation & Management

Control panel	Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
Steuerungspanel	Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton

Überspannungsschutz und Filterung

Filterung	Dauerhafter mehrpol-rauschofilter : 10 % überspannungsdurchlässigkeit nach ieee : antwortzeit nullabfangung: verzögerungsfrei
Datenleitungsschutz	Netzwerkverbindung - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ45-Stecker)

Verpackungseinheiten

Gewicht VPE1	7,4 kg
Höhe VPE1	25,5 cm
Breite VPE1	44 cm
Länge VPE1	14,3 cm
SCC14	10731304346934
Inhaltsmenge VPE2	2
Gewicht VPE2	15,65 kg
Höhe VPE2	228,60 mm
Breite VPE2	457,20 mm

Länge VPE2

279,40 mm

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, 3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
