



3HZ721APZ50D01-16, 1 ZP 16mm², 1 VAPZ inkl. APL, SLS 50A, SPVGD01, 2 PPV, 1 PL100

Artikel-Nr.: 7190204  
Typ: 3HZ721APZ50D01-16

- Sammelschienenklemmen (SSK35)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- SLS Schalter
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL100)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)

Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 1100 mm |
| Breite | 550 mm  |
| Tiefe  | 210 mm  |

Werkstoff

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Material Gehäuse | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Material Tür     | Stahlblech pulverbeschichtet |

Umgebungsbedingungen

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 34 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |

Zubehör

|             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstattung | Spannungsversorgung SPVGD01 <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x D01 Sicherungselement mit Schraubkappe und Neozed Sicherung 6A</li><li>• 2x SSK16</li><li>• 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm²</li><li>• L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum</li></ul> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Technische Merkmale

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Querschnitt Zugangsleitung | 16 mm² |
| Querschnitt Abgangsleitung | 16 mm² |

### Zertifikate & Standards

|       |                  |
|-------|------------------|
| VDE   | ja               |
| CE    | ja               |
| REACH | nein             |
| RoHS  | ja / Ausnahme 6c |

### Eigenschaften

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montageart             | AP                  |
| Farbe                  | RAL 9016            |
| Schutzart (IP)         | IP31 / IP43         |
| Schutzklasse           | Schutzklasse II     |
| Netzform               | TN-S                |
| Zähleraufnahme         | 3 Punkt Befestigung |
| Anzahl Felder          | 2                   |
| Anzahl Zählerfelder    | 1                   |
| Anzahl Zählerplätze    | 1                   |
| Plombierbar            | ja                  |
| Schwermetallfrei       | ja                  |
| PVC-frei               | ja                  |
| Silikonfrei            | ja                  |
| Verdrahtung            | 5-polig             |
| Sammelschienen         | 12 x 5 mm           |
| Abstand Sammelschienen | 40 mm               |