

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

CMS-R-FLUID-TR, CMS-R-SET-TR, CMS-R-FLUID-TR-C2

Αριθμός τεμαχίου 5146750, 5146751, 5146752



Εκδοχή: 1.1
Αντικαθιστά την έκδοση: 1.0

Ενημέρωση: 27/1/2025
Εκτύπωση: 6/5/2025

Σελίδα: 1 από 14
Γλώσσα: el-GR,CY

ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εμπορική ονομασία: CMS-R-FLUID-TR, CMS-R-SET-TR, CMS-R-FLUID-TR-C2

Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ισχύει για τα παρακάτω προϊόντα:
5146750 = CMS-R-FLUID-TR
5146751 = CMS-R-SET-TR
5146752 = CMS-R-FLUID-TR-C2

UFI: 720K-VFPJ-79KM-52VS

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Γενική χρήση: Εκτυπωτικές μελάνες.
Αραιωτικό.
Μόνο για βιομηχανική χρήση.

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρικός χαρακτηρισμός: Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Οδός/Τ.Θ.: Flachsmarktstr. 8
Τ.Κ., τόπος: 32825 Blomberg
Γερμανία
WWW: phoenixcontact.com
E-Mail: info@phoenixcontact.de
Τηλέφωνο: +49 (0) 5235 3-00
Φαξ: +49 (0) 5235 341200
Τμήμα πληροφοριών: Ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail): info@phoenixcontact.de
Τηλέφωνο: +49 (0) 5235 3-00

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Ελλάδα:
Κέντρο Δηλητηριάσεων Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 210 77 9 37 77
Κύπρος:
Κέντρο Δηλητηριάσεων, Τηλέφωνο: + 357 1401

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κατάταξη σύμφωνα με οδηγία ΕΚ 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2; H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
Eye Irrit. 2; H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
STOT SE 3; H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
(EUH066) Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878

CMS-R-FLUID-TR, CMS-R-SET-TR, CMS-R-FLUID-TR-C2

Αριθμός τεμαχίου 5146750, 5146751, 5146752



Εκδοχή:	1.1	Ενημέρωση:	27/1/2025	Σελίδα:	2 από 14
Αντικαθιστά την έκδοση:	1.0	Εκτύπωση:	6/5/2025	Γλώσσα:	el-GR,CY

2.2 Στοιχεία ετικέτας

Χαρακτηρισμός (CLP)



Προειδοποιητική λέξη: **Κίνδυνος**

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H225	Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H336	Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
EUH066	Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Δήλωση προφύλαξης:

P210	Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P261	Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
P312	Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P403+P235	Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.
P501	Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

Ειδικός χαρακτηρισμός

κείμενο οδηγιών για τις ετικέτες:

Περιέχει ακετόνη.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Σε περίπτωση ανεπαρκή αερισμού υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων. Συχνή και συνεχής επαφή μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και βλεννογόνους μεμβράνης.

Υψηλή δοσολογία μπορεί να έχει αναισθησιογόνο δράση.

Ιδιαίτερος κίνδυνος ολίσθησης εξαιτίας χυμένου/σκορπισμένου προϊόντος στο δάπεδο.

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής, Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και aAaB:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1 Ουσίες: ανεφάρμοστος

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878

CMS-R-FLUID-TR, CMS-R-SET-TR, CMS-R-FLUID-TR-C2

Αριθμός τεμαχίου 5146750, 5146751, 5146752



Έκδοχή:	1.1	Ενημέρωση:	27/1/2025	Σελίδα:	3 από 14
Αντικαθιστά την έκδοση:	1.0	Εκτύπωση:	6/5/2025	Γλώσσα:	el-GR,CY

3.2 Μείγματα

Επικίνδυνο περιεχόμενο:

Ταυτιστής	Χημική ονομασία Κατάταξη	Περιεχόμενο
Κωδ.-ΕΚ 200-662-2 CAS 67-64-1	ακετόνη Flam. Liq. 2; H225. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H336. (EUH066).	60 - 80 %
Κωδ.-ΕΚ 200-578-6 CAS 64-17-5	αιθανόλη Flam. Liq. 2; H225. Eye Irrit. 2; H319. Ειδικά όρια συγκέντρωσης (SCL): Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 %	10 - 30 %

Πλήρες κείμενο των Δηλώσεων Επικινδυνότητας H και EUH: Βλ. ενότητα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές πληροφορίες: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Εθελοντής Πρώτων Βοηθειών: Προσοχή στην ατομική προστασία! Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Μετά την εισπνοή: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε επίμονες διαταραχές επισκεφτείτε γιατρό.

Μετά την επαφή με το δέρμα: άμεσο πλύσιμο με νερό και σαπούνι και άφθονο ξέπλυμα. Σε ερεθισμούς δέρματος επισκεφτείτε έναν γιατρό.

Μετά την επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως κάτω από νερό και με ανοιχτό βλέφαρο για 10 με 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Στη συνέχεια επισκεφτείτε έναν οφθαλμίατρο.

Μετά την κατάπωση: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. Ποτέ χορήγηση δια του στόματος σε κάποιον που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Δεν προκαλούμε έμετο. Καλέστε γιατρό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Συχνή και συνεχής επαφή μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και βλεννογόνους μεμβράνης. Υψηλή δόσολογία μπορεί να έχει αναισθησιογόνο δράση.

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Θεραπεία σύμφωνα με τη συμπτωματολογία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά υλικά:

~~πίδακας νερού, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες, πυροσβεστική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα.~~

εκτυπώθηκε από Phoenix Contact

με Qualisys SUMDAT

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878

CMS-R-FLUID-TR, CMS-R-SET-TR, CMS-R-FLUID-TR-C2

Αριθμός τεμαχίου 5146750, 5146751, 5146752



Έκδοχή:	1.1	Ενημέρωση:	27/1/2025	Σελίδα:	4 από 14
Αντικαθιστά την έκδοση:	1.0	Εκτύπωση:	6/5/2025	Γλώσσα:	el-GR,CY

Ακατάλληλα πυροσβεστικά υλικά λόγω ασφάλειας:

Δυνατός πίδακας νερού.

5.2 Ειδικοί τύποι επικινδυνότητας που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

Οι αναθυμιάσεις παράγουν με τον αέρα εκρηκτικά μείγματα, τα οποία είναι βαρύτερα από τον αέρα. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να εξαπλώνονται στο έδαφος σε μεγάλες αποστάσεις και μπορεί να δημιουργήσουν φωτιά με πισωγύρισμα στην πηγή.

Σε περίπτωση φωτιάς μπορούν να εκλυθούν επικίνδυνα αέρια καύσης και ατμοί. Επίσης, μπορεί να εμφανιστούν: Μονοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδική προστατευτική ενδυμασία για την πυρόσβεση:

Να φοράτε μια αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και πλήρη πυροσβεστική στολή.

Περαιτέρω οδηγίες:

Εάν είναι εφικτό χωρίς να κινδυνεύετε απομακρύνετε τα άθικτα δοχεία από την περιοχή κινδύνου.

Αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε αύξηση της πίεσης: Κίνδυνος εκρήξεως. Διατηρείτε τους περιέκτες δροσερούς με ψεκασμό νερού.

Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Αποφύγετε την εισροή του νερού σβέσεως στα επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα.

Υπολείμματα φωτιάς και μολυσμένα νερά πυρόσβεσης πρέπει να απορριφθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Αποφύγετε την επαφή με την ουσία.

Σε περίπτωση διαρροής, εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Εάν αυτό είναι δυνατό, απομακρύνετε τη διαρροή. Τήρηση επαρκούς αερισμού.

φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. κρατήστε μακριά τα απροστάτευτα άτομα.

Περικλείστε με αστυνομικό κλοιό την περιοχή κατά τη διεύθυνση του ανέμου και προειδοποιήστε τους κατοίκους.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποφύγετε την απόρριψη στα υπόγεια ύδατα, στα ανοιχτά ύδατα και στο αποχετευτικό σύστημα. κίνδυνος εκρήξεως!

Σε περίπτωση διαφυγής, ειδοποιείτε τις αρμόδιες αρχές.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878

CMS-R-FLUID-TR, CMS-R-SET-TR, CMS-R-FLUID-TR-C2

Αριθμός τεμαχίου 5146750, 5146751, 5146752



Εκδοχή:	1.1	Ενημέρωση:	27/1/2025	Σελίδα:	5 από 14
Αντικαθιστά την έκδοση:	1.0	Εκτύπωση:	6/5/2025	Γλώσσα:	el-GR,CY

6.3 Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση και καθαρισμό

Οι ποσότητες που διασπείρονται να περιορίζονται με άκαυστα υλικά (π.χ. άμμο, χώμα, βερμικουλίτη, γη διατόμων) και να απορρίπτονται σε ειδικά προβλεπόμενα δοχεία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δες κεφάλαιο 13).

Προσοχή στην επανανάφλεξη. πλήρες καθάρισμα του περιβάλλοντα χώρου.

Σε μεγαλύτερες ποσότητες: Σκουπίστε μηχανικά (προσέξτε την προστασία κατά της έκρηξης).

Περαιτέρω οδηγίες: Χρησιμοποιείτε αντιεκρηκτικού τύπου εργαλεία και γειωμένες συσκευές.

Ιδιαίτερος κίνδυνος ολίσθησης εξαιτίας χυμένου/σκορπισμένου προϊόντος στο δάπεδο.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Συμπληρωματικά δείτε το κεφάλαιο 8 και 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό:

Τηρήστε το χώρο αποθήκευσης και το χώρο εργασίας καλώς αεριζόμενο. Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Διασφαλείστε επαρκή εξαερισμό κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση για να αποφύγετε τη δημιουργία ατμών.

Να υπάρχει εξοπλισμός για το ξέπλυμα των ματιών - δοχείο ή ντούς- σε ετοιμότητα.

Μέτρα προφύλαξης από φωτιά και εκρήξεις:

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

Λάβετε μέτρα για την αποτροπή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

Εργασία μόνο με συσκευές/εξαρτήματα τα οποία είναι προστατευμένα κατά των σπινθήρων. Μην κολλάτε.

Μπορεί να δημιουργηθούν εκρηκτικά μίγματα σε μερικώς πληρωμένα δοχεία.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Προϋποθέσεις για χώρους φύλαξης και για δοχεία:

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος.

Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία. Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.

Προφυλάξτε από θερμότητα και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Να διατηρείται δροσερό. Αποθηκεύστε τα δοχεία σε όρθια θέση.

Θερμοκρασία φύλαξης: 10 - 25 °C

Οδηγίες για την αποθήκευση σε κοινόχρηστους χώρους:

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878

CMS-R-FLUID-TR, CMS-R-SET-TR, CMS-R-FLUID-TR-C2

Αριθμός τεμαχίου 5146750, 5146751, 5146752



Έκδοχή: 1.1
Αντικαθιστά την έκδοση: 1.0

Ενημέρωση: 27/1/2025
Εκτύπωση: 6/5/2025

Σελίδα: 6 από 14
Γλώσσα: el-GR,CY

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Οριακή τιμή έκθεσης κινδύνου στο χώρο εργασίας:

Αριθμός CAS	Χημική ονομασία	Τύπος	Οριακή τιμή
67-64-1	ακετόνη	Ελλάδα: βραχυπρόθεσμη Ελλάδα: Μακροπρόθεσμος Ευρώπη: IOELV: TWA	3.560 mg/m ³ 1.780 mg/m ³ 1.210 mg/m ³ ; 500 ppm
64-17-5	αιθανόλη	Ελλάδα: Μακροπρόθεσμος	1.900 mg/m ³ ; 1.000 ppm

DNEL/DMEL:

πληροφορία για ακετόνη (CAS 67-64-1):

DNEL, εργαζόμενος, αναπνευστική, συστηματικό, μακροπρόθεσμη έκθεση: 1.210 mg/m³
DNEL, εργαζόμενος, αναπνευστική, τοπικά, βραχυπρόθεσμη έκθεση: 2.420 mg/m³
DNEL, εργαζόμενος, δερματική, συστηματικό, μακροπρόθεσμη έκθεση: 186 mg/kg bw/d
DNEL, καταναλωτής, αναπνευστική, συστηματικό, μακροπρόθεσμη έκθεση: 200 mg/m³
DNEL, καταναλωτής, δερματική, συστηματικό, μακροπρόθεσμη έκθεση: 62 mg/kg bw/d
DNEL, καταναλωτής, στοματική, συστηματικό, μακροπρόθεσμη έκθεση: 62 mg/kg bw/d

PNEC:

πληροφορία για ακετόνη (CAS 67-64-1):

PNEC, νερό (γλυκό νερό): 10,6 mg/L
PNEC, νερό (γλυκό νερό, περιοδική έκθεση): 21 mg/L
PNEC, νερό (θαλάσσιο νερό): 1,06 mg/L
PNEC, βιολογικός καθαρισμός: 100 mg/L
PNEC, ίζημα (γλυκό νερό): 30,4 mg/kg dw
PNEC, ίζημα (θαλάσσιο νερό): 3,04 mg/kg dw
PNEC, έδαφος: 29,5 mg/kg dw

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Προβλέψτε καλό αερισμό ή απορροφητήρα ή εργαστείτε με εντελώς κλειστά συστήματα.
Απαραίτητη η ασφάλεια κατά των εκρήξεων.

Ατομική προστασία

Έλεγχος επαγγελματικής έκθεσης

Προστασία του αναπνευστικού συστήματος:

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Χρήση συσκευής προστασίας της αναπνοής σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης συγκέντρωσης στους εργασιακούς χώρους.
Ο τύπος του φίλτρου πρέπει να είναι κατάλληλος για τη μέγιστη συγκέντρωση της μολυσματικής ουσίας (αερίου/ατμού/αεροζόλ/σωματιδίων) που μπορεί να προκύψει κατά τη χρήση του προϊόντος.

Προστασία χεριών:

Προστατευτικά γάντια σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 374-1.
Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών για την διαπερατότητα και τον χρόνο φθοράς αυτών.

Προστασία οφθαλμών:

Στεγανά προστατευτικά γυαλιά σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 16321-1.

Σωματική προστασία:

Φοράτε πυροανθεκτική, αντιστατική και ανθεκτική στα χημικά προστατευτική ενδυμασία.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

CMS-R-FLUID-TR, CMS-R-SET-TR, CMS-R-FLUID-TR-C2

Αριθμός τεμαχίου 5146750, 5146751, 5146752



Έκδοχή:	1.1	Ενημέρωση:	27/1/2025	Σελίδα:	7 από 14
Αντικαθιστά την έκδοση:	1.0	Εκτύπωση:	6/5/2025	Γλώσσα:	el-GR,CY

Μέτρα ασφαλείας και υγιεινής:

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Μην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να υπάρχει εξοπλισμός για το ξέπλυμα των ματιών - δοχείο ή ντούς- σε ετοιμότητα.

Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης

Βλέπε "6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις".

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση στους 20 °C και 101,3 kPa

Χρώμα:	υγρό άχρωμος
Οσμή:	Ακετόνη-όπως
Όριο οσμής:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης:	> 56 °C
Ευφλεκτότητα:	Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας:	KOE (Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας): 2,00 Vol% AOE (Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας): 15,00 Vol%
Σημείο ανάφλεξης:	-15 °C
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης:	> 300 °C
Θερμοκρασία αποσύνθεσης:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
pH:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Ιξώδες, κινηματικός:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Υδατοδιαλυτότητα:	Αναμίξιμος
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Πίεση ατμού:	στον 20 °C: < 240 hPa
Πυκνότητα:	στον 20 °C: 0,78 - 0,81 g/mL
Πυκνότητα ατμών:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Χαρακτηριστικά σωματιδίων:	Ανεφάρμοστος

9.2 Λοιπές πληροφορίες

Εκρηκτικές ιδιότητες:	Μη εκρηκτική ύλη. Οι αναθυμιάσεις, ατμοί, μπορούν να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μίγμα σε έκθεσή τους στον αέρα.
Οξειδωτικά χαρακτηριστικά:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης:	Δεν γίνεται αυτοανάφλεξη
Περιεχόμενο διαλύτη:	88 - 100 %
Ρυθμός εξάτμισης:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878

CMS-R-FLUID-TR, CMS-R-SET-TR, CMS-R-FLUID-TR-C2

Αριθμός τεμαχίου 5146750, 5146751, 5146752



Έκδοχή:	1.1	Ενημέρωση:	27/1/2025	Σελίδα:	8 από 14
Αντικαθιστά την έκδοση:	1.0	Εκτύπωση:	6/5/2025	Γλώσσα:	el-GR,CY

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

Οι αναθυμιάσεις, ατμοί, μπορούν να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μίγμα σε έκθεσή τους στον αέρα.

10.2 Χημική σταθερότητα

σταθερό υπό τις συνθήκες αποθήκευσης που δίνονται.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε αύξηση της πίεσης: Κίνδυνος εκρήξεως.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγή

Κρατείστε μακριά από εστίες θερμότητας, σπινθήρες και ανοικτές φλόγες.
προφυλάξτε από θερμότητα και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

10.5 Μη συμβατά υλικά

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν σχηματίζονται επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης όταν τηρούνται οι κανονισμοί αποθήκευσης και χειρισμού.

θερμική διάσπαση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

CMS-R-FLUID-TR, CMS-R-SET-TR, CMS-R-FLUID-TR-C2

Αριθμός τεμαχίου 5146750, 5146751, 5146752



Έκδοχή: 1.1
Αντικαθιστά την έκδοση: 1.0

Ενημέρωση: 27/1/2025
Εκτύπωση: 6/5/2025

Σελίδα: 9 από 14
Γλώσσα: el-GR,CY

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Τοξικολογικές επιπτώσεις: Οι δηλώσεις προέρχονται από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα για το προϊόν αυτό καθαυτό.

Οξεία τοξικότητα (στοματική): βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

ATEmix (υπολογισμένος): > 5.000 mg/kg

Οξεία τοξικότητα (δερματική): βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

ATEmix (υπολογισμένος): > 5.000 mg/kg

Οξεία τοξικότητα (αναπνευστική): βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

ATEmix (υπολογισμένος, ατμούς): > 50 mg/L/4h

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών: Eye Irrit. 2; H319 = Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού: Έλλειψης δεδομένων.

Ευαισθητοποίηση του δέρματος: Έλλειψης δεδομένων.

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων/Γονιδοτοξικότητα: Έλλειψης δεδομένων.

Καρκινογένεση: Έλλειψης δεδομένων.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: Έλλειψης δεδομένων.

Επίδραση σε και μέσω του μητρικού γάλατος: Έλλειψης δεδομένων.

Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα (εφάπαξ έκθεση): STOT SE 3; H336 = Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα (επαναλαμβανόμενη έκθεση): Έλλειψης δεδομένων.

Τοξικότητα αναρρόφησης: Έλλειψης δεδομένων.

11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Λοιπές πληροφορίες:

πληροφορία για ακετόνη (CAS 67-64-1):

LD50 Αρουραίος, στοματική: 5.800 mg/kg

LD50 κουνέλι, δερματική: > 7.426 mg/kg

LC50 Αρουραίος, αναπνευστική (ατμούς): 76 mg/L/4h

πληροφορία για αιθανόλη (CAS 64-17-5):

LD50 Αρουραίος, στοματική: 10.470 mg/kg (ΟΟΣΑ 401)

LD50 κουνέλι, δερματική: > 15.800 mg/kg

LC50 Αρουραίος, αναπνευστική (ατμούς): 116,9 mg/L/4h (ΟΟΣΑ 403)

Συμπτώματα

Μετά την επαφή με τα μάτια:

Η άμεση επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει κάψιμο, δάκρυα, ερυθρότητα.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878

CMS-R-FLUID-TR, CMS-R-SET-TR, CMS-R-FLUID-TR-C2

Αριθμός τεμαχίου 5146750, 5146751, 5146752



Εκδοχή:	1.1	Ενημέρωση:	27/1/2025	Σελίδα:	10 από 14
Αντικαθιστά την έκδοση:	1.0	Εκτύπωση:	6/5/2025	Γλώσσα:	el-GR,CY

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Τοξικότητα των υδάτων: πληροφορία για ακετόνη (CAS 67-64-1):
Τοξικότητα ψαριών:
LC50 Pimephales promelas (χοντροκέφαλος φοξίνος): 6.210 mg/L/96h (ΟΟΣΑ 203)
Τοξικότητα νερόψυλλων:
EC50 Daphnia pulex (νερόψυλλος): 8.800 mg/L/48h

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Περαιτέρω πληροφορίες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε την απόρριψη στα υπόγεια ύδατα, στα ανοιχτά ύδατα και στο αποχετευτικό σύστημα.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Προϊόν

κωδικός απορριμμάτων: 07 01 04* = Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά έκπλυσης και μητρικά υγρά
* = Η διάθεση των απορριμμάτων πρέπει να καταγράφεται.

Συμβουλή: Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών.

Συσκευασία

Συμβουλή: Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών. Προσοχή με τα κενά δοχεία. Πιθανή έκρηξη σε περίπτωση ανάφλεξης.
Χειριστείτε τις μολυσμένες συσκευασίες όπως το προϊόν.
Μή μολυσμένες και άδειες συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

CMS-R-FLUID-TR, CMS-R-SET-TR, CMS-R-FLUID-TR-C2

Αριθμός τεμαχίου 5146750, 5146751, 5146752



Έκδοχή:	1.1	Ενημέρωση:	27/1/2025	Σελίδα:	11 από 14
Αντικαθιστά την έκδοση:	1.0	Εκτύπωση:	6/5/2025	Γλώσσα:	el-GR,CY

Τμήμα 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 1210

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

ADR/RID: ΟΗΕ 1210, ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

IMDG, IATA-DGR: UN 1210, PRINTING INK RELATED MATERIAL

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR/RID: κατηγορία 3, κωδικός: F1

IMDG: Class 3, Subrisk -

IATA-DGR: Class 3



14.4 Ομάδα συσκευασίας

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

II

14.5 Περιβαλλοντική επικινδυνότητα

Επικίνδυνο για το περιβάλλον:

Η ουσία/το μείγμα δεν είναι περιβαλλοντικά επικίνδυνα σύμφωνα με τα κριτήρια των πρότυπων κανονισμών του ΟΗΕ.

Θαλάσσιος ρύπος:

όχι

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Επίγεια μεταφορά (ADR/RID)

προειδοποιητική πινακίδα:	ADR/RID: Κωδικός χαρακτηρισμού επικίνδυνων υλικών 33, Αριθμός ΟΗΕ UN 1210
επιγραφή:	3
Ειδικές προδιαγραφές:	163 367 640C
Περιορισμένες ποσότητες:	5 L
EQ:	E2
Συσκευασία - Οδηγίες:	P001
Συσκευασία - Ειδικές προδιαγραφές:	PP1
Ειδικές οδηγίες για τη μαζική συσκευασία:	MP19
Φορητά δοχεία - Οδηγίες:	T4
Φορητά δοχεία - Ειδικές προδιαγραφές:	TP1 TP8
Κωδικός δοχείων:	L1.5BN
Κώδικας περιορισμού σήραγγας:	D/E

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

CMS-R-FLUID-TR, CMS-R-SET-TR, CMS-R-FLUID-TR-C2

Αριθμός τεμαχίου 5146750, 5146751, 5146752



Έκδοχή:	1.1	Ενημέρωση:	27/1/2025	Σελίδα:	12 από 14
Αντικαθιστά την έκδοση:	1.0	Εκτύπωση:	6/5/2025	Γλώσσα:	el-GR,CY

Μεταφορά μέσω θαλάσσης (IMDG)

κωδικός EmS:	F-E, S-D
Ειδικές προδιαγραφές:	163 367
Περιορισμένες ποσότητες:	5 L
Εξαιρουμένων ποσοτήτων:	E2
Συσκευασία - Οδηγίες:	P001
Συσκευασία - Οδηγίες:	PP1
IBC - Οδηγίες:	IBC02
IBC - Οδηγίες:	-
Οδηγίες χρήσεως για τα δοχεία - IMO:	-
Οδηγίες χρήσεως για τα δοχεία - UN:	T4
Οδηγίες χρήσεως για τα δοχεία - Οδηγίες:	TP1, TP8
Στοιβάσια και Χειρισμός:	Category B.
Ιδιότητες και παρατηρήσεις:	Fluid or viscous liquid containing colouring matter in solution or suspension. Miscibility with water depends upon the solvent.
Ομάδα διαχωρισμού:	none

Εναέρια μεταφορά (IATA)

επιγραφή:	Flamm. liquid
Κωδικός της εξαιρούμενης ποσότητας:	E2
Αεροσκάφη επιβατών και φορτίου: Περιορισμένη ποσότητα:	Pack.Instr. Y341 - Max. Net Qty/Pkg. 1 L
Αεροσκάφη επιβατών και φορτίου:	Pack.Instr. 353 - Max. Net Qty/Pkg. 5 L
Μόνο αεροσκάφη φορτίου:	Pack.Instr. 364 - Max. Net Qty/Pkg. 60 L
Ειδικές προδιαγραφές:	A3 A72 A192
Emergency Response Guide-Code (ERG):	3L

14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Εθνικές διατάξεις - Ελλάδα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Εθνικές διατάξεις - Κράτη Μέλη της ΕΕ

Περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ουσίες (ΠΟΕ):
686,4 - 842,4 g/L

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

CMS-R-FLUID-TR, CMS-R-SET-TR, CMS-R-FLUID-TR-C2

Αριθμός τεμαχίου 5146750, 5146751, 5146752



Έκδοχή:	1.1	Ενημέρωση:	27/1/2025	Σελίδα:	13 από 14
Αντικαθιστά την έκδοση:	1.0	Εκτύπωση:	6/5/2025	Γλώσσα:	el-GR,CY

Σήμανση της συσκευασίας με περιεχόμενο $\leq 125\text{mL}$



Προειδοποιητική λέξη: **Κίνδυνος**

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

EUH066

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Δήλωση προφύλαξης:

P280

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

Περαιτέρω προδιαγραφές, περιορισμοί και διατάξεις:

Προϊόν:

Οδηγία 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες [Οδηγία Seveso III]: Φυσικοί κίνδυνοι: Κωδικός P5c, Quantity threshold 5 000 000 κιλά / 50 000 000 κιλά
Χρησιμοποιήστε τον περιορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, παράρτημα XVII, αριθ.: 3, 40, 75

ακετόνη:

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1148 (σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών): αναφέρεται
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 273/2004 (Πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών): κατηγορία 3
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 111/2005 (Εμπόριο πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών): κατηγορία 3

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν χρειάζεται εκτίμηση της ασφάλειας για αυτό το μίγμα.

ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Διαδικασία ταξινόμησης: Φυσικοί κίνδυνοι: Βάσει δεδομένων δοκιμών
Κίνδυνοι για την υγεία: Μέθοδος υπολογισμού

Κείμενα των φράσεων H στο κεφάλαιο 2 και 3:

H225 = Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H319 = Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H336 = Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

EUH066 = Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

αιτιολογία των τελευταίων αλλαγών:

αλλαγές στο παράρτημα 1: UFI (EU,CH,GB)

Ημερομηνία πρώτης έκδοσης:

18/11/2024

Τμήμα το οποίο εκδίδει τα δελτία:

βλέπε τμήμα 1: Τμήμα πληροφοριών

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878

CMS-R-FLUID-TR, CMS-R-SET-TR, CMS-R-FLUID-TR-C2

Αριθμός τεμαχίου 5146750, 5146751, 5146752



Έκδοχή:	1.1	Ενημέρωση:	27/1/2025	Σελίδα:	14 από 14
Αντικαθιστά την έκδοση:	1.0	Εκτύπωση:	6/5/2025	Γλώσσα:	el-GR,CY

Συντομογραφία και ακρώνυμα:

ADN: Ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας
ADR: Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
AGW: Οριακή τιμή έκθεσης κινδύνου στο χώρο εργασίας
AS/NZS: Αυστραλίας/Νέας Ζηλανδίας πρότυπο
ATEmix: Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας του μείγματος
CAS: Υπηρεσία Χημικών Περιλήψεων
CFR: Κώδικας Ομοσπονδιακών Κανονισμών
CLP: Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία
DMEL: Παράγωγο επίπεδο με ελάχιστες επιπτώσεις
DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις
EC50: Αποτελεσματική συγκέντρωση 50%
EE: Ευρωπαϊκή Ένωση
EK: Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
EmS: Διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα
EN: Ευρωπαϊκό πρότυπο
EQ: Εξαιρουμένων ποσοτήτων
Eye Irrit.: Οφθαλμικός ερεθισμός
Flam. Liq.: Εύφλεκτο υγρό
IATA: Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών
IATA-DGR: Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών – Κανονισμών των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
IBC Code: Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα
IMDG Code: Διεθνής Κώδικας θαλάσσιων επικίνδυνων εμπορευμάτων
IMO: Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας
LC50: Διάμεσος θανατηφόρος συγκέντρωσης
LD50: Θανατηφόρος δόση 50%
MARPOL: Διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία
OSHA: Οργανισμός Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία
PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις
REACH: Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων
RID: Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
STOT SE: Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα - εφάπαξ έκθεση
TLV: Οριακή τιμή κατωφλίου
TRGS: Τεχνικοί κανόνες για τις επικίνδυνες ουσίες
UFI: Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου
WEL: Οριακή τιμή έκθεσης κινδύνου στο χώρο εργασίας
αΑaB: Άκρως ανθεκτικών και άκρως βιοσυσσωρευσίμων
ABT: Ανθεκτική, βιοσυσσωρευσίμη και τοξική ουσία
KOE: Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας
OHE: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
ΟΟΣΑ: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Οι πληροφορίες στο έντυπο αυτό συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και ανταποκρίνονται στα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά έχουν μέχρι την ημερομηνία ενημέρωσης του εντύπου. Δεν εξασφαλίζουν όμως την τήρηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών κατά την έννοια της νομικής δέσμευσης.