

## Artikeldatenblatt 2026

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	2026
<b>Artikel:</b>	Excella 360 CBS
<b>EAN:</b>	4255637500058
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054239
<b>Leuchtenart:</b>	Zentralbatterie
<b>Montageart:</b>	Universal
<b>Prüfeinrichtung:</b>	CBS
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Erkennungsweite:</b>	15 m
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Max. Leistung AC:</b>	19,5VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	17,8W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	15W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-5°C ... +50°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium-Druckguss



### Excella 360 CBS

Optimales Licht - bei jeder Witterung

Runde Allgemein- und Sicherheitsleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, aufwendige Pulverbeschichtung in Mattschwarz, mit edler und ansprechender Haptik. Unterstrichen wird das elegante Design der Leuchte durch einen in die Leuchte eingearbeiteten, kreisförmigen Lichtaustritt, welcher der Leuchte eine unbeschwerte, schwebearartige Leichtigkeit verschafft. Dank Universalmontage an Wand oder Decke, im Innen- und Außenbereich, montierbar. Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat (IK10) in hoher Schutzart (IP65).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Vollständig, mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

### Abmessungen

Höhe (mm): 87  
Durchmesser (mm): 300  
Nettogewicht (kg): 2,022



Maßzeichnung | dimensional drawing



Bohrplan | drilling plan

