


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:**111-03570****T30LL**

| | |
|------------------------------------|--|
| Produktgruppe | Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil) |
| Produktfamilie | T-Serie in PA66W schwarz |
| Material | Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W) |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| | |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| Breite (W) | 3,5 mm |
| Bündel Ø max. | 80,0 mm |
| Bündel Ø min. | 1,5 mm |
| Dicke (T) | 1,2 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,00139 kg |
| Halogenfrei | Ja |
| Inhalt | 100 ST |
| Inhalt per | Stück |
| Länge (L) | 290 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 135 N |
| UV-beständig | Ja [IEC62275] |
| Verarbeitungswerkzeug | MK3PNP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| Verzahnung | innenverzahnt |
| Zulassungen/Normen | IEC 62275:2006 |

HF ✓ RoHS ✓