

Stecker - mit schraubloser Anschlusstechnik, für erschwerete Einsatzbedingungen



| Artikelbeschreibung | |
|-------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 21545 |
| EAN | 4024941215459 |
| Produktgruppe | Stecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 3p |
| Anordnung der Phasen | 2P+PE |
| Lage des Schutzkontakte | 10h |
| Spannung | > 50V~ |

Artikelbeschreibung

| | |
|-----------------------------|--|
| Frequenz | 100 - 300Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | grün |
| Gerätefarbe | Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube grün RAL 6002, Kragen grün RAL 6002 |
| Anschlusstechnik | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Geräte-Höhe | 180mm |
| Geräte-Breite | 94mm |
| Geräte-Tiefe | 94mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

sonstige technische Eigenschaften

| | |
|--|--|
| | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |
|--|--|

Logistikdaten

| | |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 0.29 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |

Logistikdaten

| | |
|--------------|---------------|
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941832007 |
| Länge | 325 mm |
| Breite | 217 mm |
| Höhe | 210 mm |
| Gewicht | 3.106 kg |
| Volumen | 13'588.4 ccm |

