

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer	6823012N
EAN	4015609171606
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr.:	DE 22131895

Produktbeschreibung

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 40A mit einem RCD TypA, 6 MCBs TypC, 2 NEO CEE Abgänge 16-32A, 4 Schukos und Klemmsatz K25 10P



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (682) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP54

Größe ca.: 404 x 290 x 171mm / H-B-T

Anschluss:

3 Vorprägungen oben und unten M40/M50

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

1 NEO CEE Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

1 NEO CEE Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
 stückgeprüft
 anschlussfertig verdrahtet
 Bemessungsstrom: 40A

Bestellinformationen

Nettogewicht	6,4 kg
Gerätehöhe	404 mm
Gerätebreite	290 mm
Gerätetiefe	171 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Bruttogewicht	6,752 kg
Verpackungshöhe	0,445 m
Verpackungsbreite	0,26 m
Verpackungstiefe	0,295 m
Zolltarifnummer	85371098

Konformitäten

CE-Konformität	v
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000379

Technische Produktdaten

RDF	0,8
Schutzart (IP)	IP54
Norm	IEC 61439-3
Gehäuse	Gehäuse 682
CEE-Steckdose - 16A	2x 16A5P400V

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ

F)

3

Absicherung

LS-Schalter

Fehlerstrom-Typ

A

FI-Schutzschalter

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Anzahl der Leitungsschutzschalter

5

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Kontaktmaterial

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit

2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)

Polzahl Netzanschluss

5-polig

Durchmesser Kabeleinführung

M40

Art des Netzanschlusses

M40

Handhabung

Wandmontage

Farbe

grau

Höhe

404 mm

Breite

290 mm

Tiefe

172 mm

Leitungsschutzschalter 16A 1P

3x 1P Typ C

Leitungsschutzschalter 16A 3P

2x 3P Typ C

Klemmsatz

K25 5P