

Basic-G1

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG1ASL-840M-D900-P



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.





Basic-G1. LED. Leuchte für Pendelmontage.
 Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.
 Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein
 direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White).
 Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus
 Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-
 Bereichen. Dimmbar DALI. DxH (rund). D=900mm. H=75mm.
 Pendelrohr-Abhängung mit Baldachin und innenliegendem
 Zuleitungskabel (Set). Pendellänge auf

Anfrage. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche.
 Medium-Power-Bestromung. 13000lm. 92W. 12,6kg.
 Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-,
 UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz.
 RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000
 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000
 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre
 Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015
 und 50001:2018 zertifiziert.

Basic-G1

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG1ASL-840M-D900-P



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Basic-G1
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	D=900mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	13000lm
Anschlussleistung	92W
Abhängung	Pendelrohr-Abhäng. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge auf Anfrage
Schutzart	IP40
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	12,6kg

