

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

WT120Z TW-5x2.5-L1500

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, Accessory

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die CoreLine Feuchtraumleuchte ist perfekt geeignet um Leuchtstofflampen von 18 W bis 58 W zu ersetzen. Mit ihrem schlanken und klassischen Design bewahrt sie weiterhin ihre bekannte und geschätzte Architektur. Die Installation ist dank des durchdachten Designs schnell und einfach. Die CoreLine Feuchtraumleuchte bietet eine sehr gute Lichtverteilung für eine effiziente und effektive Beleuchtung. Interact Ready-Leuchten mit integrierter funkbasierter Lichtsteuerung sind ebenfalls in dieser Produktreihe erhältlich und können mit Interact-Gateways, -Sensoren und -Software verwendet werden.

Hinweise

- UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Zubehörfarbe	-	Eingangsspannung	450 V
Value Ladder	Better	Mechanik und Gehäuse	
		Gesamte Länge	1.325 mm
		Gesamte Breite	50 mm

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Gesamte Höhe	18 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	18 x 50 x 1325 mm
Material	PVC

Genehmigung und Anwendung


Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	-
IEC-Schutzklasse	-
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	WT120Z TW-5x2.5-L1500
---------------------	-----------------------

Gesamtbezeichnung des Produkts	WT120Z TW-5x2.5-L1500
Gesamt-Produktcode	872016975520899
Bestellcode	75520899
Material-Nr. (12NC)	911401817087
Anzahl pro Verpackung	10
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169755208
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8720169754539

Abmessungsskizzen



WT120Z
TW-5x2.5-L1500

