

# ER-AP 60 G



Artikelnummer

0084.0153

## Kurzinformation

Aufputzventilator zur Entlüftung, Fördervolumen 61 m<sup>3</sup>/h, mit Grundlastschaltung

## Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer

## Technische Daten

Ausführung	Grundlastschaltung
Fördervolumen	35 m <sup>3</sup> /h / 61 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	900 1/min / 1.250 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	–
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	11 W / 21 W
I <sub>Max</sub>	0,13 A / 0,17 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	5 / 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Systemart	dezentral
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,9 kg
Filterklasse	G2
Brandschutz	nein
Anschlussdurchmesser	75 mm / 80 mm
Breite	236 mm
Höhe	236 mm
Tiefe	217,5 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Schalldruckpegel	33 dB(A) / 40 dB(A) (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche A <sub>L</sub> = 10 m <sup>2</sup> )
Zulassungsnummer	Z-51.1-42
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	B

# ER-AP 60 G

GTIN (EAN)


4012799841531

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L <sub>WA7, niedrig</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	37
L <sub>WA7, hoch</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	43

L<sub>WA7</sub> = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

## Kennlinie



## ER-AP 60 G

Maßzeichnung [mm]

