

Anbaugehäuse rechteckig, bündig, mit  
Modulhalterungen bündig, starr



Anbaugehäuse rechteckig, bündig, mitModulhalterungen bündig, starr , strukturschwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Anbaueinheit M1 bis maximal zur angegebenen Leistung einsetzbar. Das LED-Modul, der Konverter bzw. das Netzgerät und ggfs. die Steuerung ist im Lieferumfang der Anbaueinheit nicht enthalten. Für die Auswahl der mit in das Gehäuse passenden Konverter stehen wir bei Rückfragen gerne für Sie bereit. Wichtig: bei Verwendung von 24 V-LED-Modulen ist das Netzgerät und die Steuerung immer bauseits außerhalb des Gehäuses unterzubringen. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 45124180         |
| Stand:      | 21.07.2021 22:00 |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Farbe                               | schwarz           |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 2 Stk             |
| Ansteuerung                         | sonstige          |
| Breite                              | 92 mm             |
| Material                            | Aluminium         |
| Höhe                                | 95 mm             |
| Ausführung                          | ohne Fassung      |
| Leistung                            | 2 x LED, max. 8 W |

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Leuchtmittel | sonstige                                      |
| Lieferung    | inkl. Modulhalterungen bündig,<br>starr, IP44 |
| Länge        | 173 mm                                        |
| Schutzart    | IP20                                          |
| Schutzklasse | III                                           |
| Sprengring   | ohne Sprengring                               |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).