

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.404.8055.9

### Etagenklemme WK 4 E / U G-ULR/V0

Funktionsklemme mit Diodenschaltung und Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, Baubreite 6 mm, Farbe orange

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 57.404.8055.9 |
| EAN            | 4015573604704 |
| Bestelleinheit | 100 Stück     |

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Nennquerschnitt                                  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Farbe                                            | orange            |
| Anzahl der Etagen                                | 2                 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                 | 2                 |
| Breite/Rastermaß                                 | 6 mm              |
| Isoliergehäuse                                   | PA666             |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0                |
| Montageart                                       | Hut-/G-Schiene    |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler         | nein              |
| Bauelementetyp                                   | Diode             |

##### Technische Daten

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsstrom              | 1 A         |
| Bemessungsspannung           | 400 V       |
| Verschmutzungsgrad           | 3           |
| Abschlussplatte erforderlich | ja          |
| Isolierstoffart              | Thermoplast |
| Länge                        | 61,6 mm     |

##### Anschlussdaten

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Anschlussart 1                     | Schraubanschluss    |
| Anschlussart 2                     | Schraubanschluss    |
| Minimaler Querschnitt eindrätig    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt eindrätig    | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Minimaler Querschnitt feindrätig   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt feindrätig   | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Abisolierlänge                     | 9 mm                |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0,5 Nm              |

##### Technische Daten UL/CSA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Querschnitt UL       | 22-10 AWG |
| Spannung UL          | 300 V     |
| Strom Factory Wiring | 20 A      |
| Strom Field Wiring   | 20 A      |
| Querschnitt CSA      | 20-12 AWG |
| Spannung CSA         | 300 V     |

