

> **Transmodulator DVB-C/-T 8-fach**

UFO 120

206500063



- 8 Eingangskanäle DVB-S/-S2/-S2X
- 8 Ausgangskanäle DVB-C/-T | DVB-IP
- 2 modulare Steckplätze
- Intuitive Bedienung über Webinterface für die lokale oder Fernverwaltung

Technische Daten

Typ Bestell-Nr.		UFO 120 206500063
SAT-ZF-Eingang		8 x F-Connector, 75 Ω
Standard		EN 300 421
DVB-S		EN 302 307-1V1.4.1
DVB-S2		EN 302 307-2V1.1.1
DVB-S2X		
Symbolrate	MS/s	1 – 45
QAM-/COFDM-Ausgang		1 x F-Connector, 75 Ω
Frequenzbereich	MHz	47 – 862
DVB-C		
Ausgangspegel max.	dB μ V	106
Bandbreite	MHz	6 7 8
Standard		ITU-T J.83 Annex A/B/C
Konstellation	QAM	6 32 64 128 256
Symbolrate	MS/s	3,6 – 6,9
MER	dB	> 40
DVB-T		
Ausgangspegel max.	dB μ V	105
Bandbreite	MHz	6 7 8
Standard		ETSI EN 300744
Konstellation	QAM	16 64 QPSK
MER	dB	> 42
Systemdaten		
Anzahl Ausgangskanäle		8 flexibel konfigurierbar
Leistungsaufnahme max.	W	170
Spannungsversorgung	V _{AC}	100 – 240
Zul. Umgebungstemperatur	°C	0 bis +50
Abmessungen (B x H x T)	mm	482 x 45 x 435
Gewicht	kg	4,1