

## Artikeldatenblatt 1483

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1483
Artikel:	Bouncer Recessed CBS-T
EAN:	4255637502069
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Accessoires
Montageart:	Wandeinbau
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	18 m
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC/DC   50/60Hz
Schutzart:	IP40
Max. Leistung DC:	4W
Nennleistung Leuchtmittel:	3W
Umgebungstemperatur:	-10°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Aluminiumblech



### Bouncer Recessed CBS-T

Hier kommt keiner durch

Rettungszeichenleuchte zum Wandeinbau im ballwurfsicheren Feinblechgehäuse in Signalweiß, RAL 9003. Ausgestattet mit einer 8mm starken und lichttechnisch optimierten Acrylglasscheibe zur normkonformen Ausleuchtung des Piktogramms und einer speziellen, ballwurfsicheren Scheibe zum Schutz der Leuchte vor Beschädigungen, insbesondere in Sporthallen.

Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Somit lässt sich die Leuchte schnell und einfach in den 205 x 100 x 105mm (L x B x T) großen Wandausschnitt montieren. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein Piktogramm nach Kundenvorgabe. Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

### Abmessungen

Breite (mm): 220

Höhe (mm): 130

Tiefe (mm): 87

Nettогewicht (kg): 1,1



Maßzeichnung | dimensional drawing

