



Funktionale Stehleuchte
in modernem Design,
Touchdim-Panel,
unten mikroprismatisch / oben opal,
dadurch bildschirmarbeitsplatztauglich
mit UGR<19,
5 Jahre Garantie,
MSP Variante mit Präsenzmelder.



Produktabmessungen	L 610 x B 310 x H 1.950 mm
Leistungsaufnahme	80 W
LED Typ	2835 SMD
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L80 B10
Energieverbrauch	80 kWh / 1.000 h
Input	100 - 277 VAC 50/60 Hz
Treiber	integriert
Leistungsfaktor	> 0,9
Dimmfähigkeit	Touchdim (integriert)
Schaltzyklen	50.000
Zündzeit	0,3 Sek.

Anlaufzeit	0,5 Sek.
Schutzart	IP40
Schutzklasse	1
Produktfarbe	silber
Produktmaterial	Aluminiumgehäuse + Stahlfuß
Produktgewicht	14.300 g
VPE	1
Umgebungstemperaturbereich	-20°C bis +45°C
Maximale Messpunkttemperatur	< 75°C
Lagertemperaturbereich	-20°C bis +80°C
Luftfeuchtigkeit	< 95%
Garantie	60 Monate

