

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer	6921109N
EAN	4015609171316
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr.:	DE 22131895

Produktbeschreibung

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 40A mit einem RCD TypA, 3 MCBs, einem NEO CEE Abgang 32A, 2 Schukos und Anschluss bis 25qmm 10P



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (692) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP54

Größe ca.: 237 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:

2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40

1 Anschluss bis 25qmm 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
1 NEO CEE Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 40A

Bestellinformationen

Nettogewicht	2,6 kg
Gerätehöhe	237 mm
Gerätebreite	183 mm
Gerätetiefe	152 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Bruttogewicht	2,77 kg
Verpackungshöhe	0,26 m
Verpackungsbreite	0,19 m
Verpackungstiefe	0,195 m
Zolltarifnummer	85371098

Konformitäten

CE-Konformität	✓
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000379

Technische Produktdaten

RDF	0,8
Schutzart (IP)	IP54
Norm	IEC 61439-3
Gehäuse	Gehäuse 692
CEE-Steckdose - 32A	1x 32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2
Absicherung	LS-Schalter

FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	3
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Polzahl Netzanschluss	5-polig
Durchmesser Kabeleinführung	M40
Art des Netzanschlusses	M40
Handhabung	Wandmontage
Farbe	grau
Höhe	237 mm
Breite	183 mm
Tiefe	152 mm
Leitungsschutzschalter 16A 1P	2x 1P Typ C
Leitungsschutzschalter 32A 3P	1x 3P Typ C