

## Artikeldatenblatt 1993

STAND 04/2023

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Art.-Nr.:</b>                     | 1993                          |
| <b>Artikel:</b>                      | Sirius Short DLI 3H-BM        |
| <b>EAN:</b>                          | 4255637506098                 |
| <b>Zolltarifnummer:</b>              | 94054231                      |
| <b>UN-Nummer:</b>                    | 3481                          |
| <b>Leuchtenart:</b>                  | Einzelbatterie                |
| <b>Montageart:</b>                   | Universal                     |
| <b>Prüfeinrichtung:</b>              | H1-DLI                        |
| <b>Autonomiezeit:</b>                | 3h                            |
| <b>Betriebsart:</b>                  | Dauer-   Bereitschaftsbetrieb |
| <b>Eingangsspannung   -frequenz:</b> | 230V AC   50/60Hz             |
| <b>Schutzart:</b>                    | IP66                          |
| <b>Batterietyp:</b>                  | LiFePO4                       |
| <b>Max. Leistung AC:</b>             | 48,4VA                        |
| <b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>    | 40W                           |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>          | +5°C...+45°C                  |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Polycarbonat                  |



### Sirius Short DLI 3H-BM

Macht auch bei schlechten Bedingungen eine gute Figur

Universelle Wannenleuchte hergestellt aus einem schwer entflammaren, hellgrauen und glasfaserverstärkten Polycarbonat in hoher Schutzart IP66 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Die Abdeckhaube der Leuchte wurde für bestmögliche Transluzenz und gleichmäßige Lichtabstrahlung hochwertig eingetrübt, der dauerhaft sichere Halt der Wanne wird durch V2A Edelstahlverschlüsse gewährleistet, welche sich werkzeuglos lösen lassen.

Die Leuchte verfügt über Hochleistungs-LEDs, welche sich gemäß ZHAGA Standard wechseln lassen. Die LEDs sind in augenfreundlicher Lichtfarbe 4000K (840) gehalten, der Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, wurde aufwendig weiß pulverbeschichtet und ist werkzeuglos einhängbar.

Es bieten sich stirnseitige Einführungsmöglichkeiten für die Zu- und Weiterleitung. Zusätzlich sind deckenseitige Einspeisungsmöglichkeiten vorhanden. Zur Abrundung des Lieferumfangs sind weitere Würgenippel lose beigelegt. Über den eingebauten Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte, nach der von Ihnen gewählten Zeit, selbständig ab und spart somit Energie.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

### Abmessungen

Breite (mm): 96

Höhe (mm): 85



Maßzeichnung | dimensional drawing

