

Stecker - mit Verschraubung Multi-Grip



| Artikelbeschreibung | |
|-------------------------|--|
| BALS-Art.-Nr | 210599 |
| EAN | 4024941109994 |
| Produktgruppe | Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung |
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 4p |
| Polzahl | 3P+PE |
| Lage des Schutzkontakte | 4h |
| Spannung | 100 bis 130V |
| Frequenz | 50 und 60Hz |

Artikelbeschreibung

| | |
|-----------------------------|---|
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | gelb |
| Gerätefarbe | Gehäuse gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | mit Schraubklemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Geräte-Höhe | 170mm |
| Geräte-Breite | 94mm |
| Geräte-Tiefe | 94mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

sonstige technische Eigenschaften

| | |
|--|--|
| | Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm |
|--|--|

Logistikdaten

| | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0.265 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941109994 |

Logistikdaten

| | |
|----------------|---------------|
| Länge | 94 mm |
| Breite | 94 mm |
| Höhe | 170 mm |
| Gewicht | 0.266 kg |
| Volumen | 1'502.12 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941832120 |
| Länge | 325 mm |
| Breite | 217 mm |
| Höhe | 210 mm |
| Gewicht | 2.856 kg |
| Volumen | 13'588.4 ccm |

