

Artikeldatenblatt 2389

STAND 11/2024

Art.-Nr.:	2389
Artikel:	Protectus M DLI 8H-V4A
EAN:	4255637509402
Zolltarifnummer:	94056180
UN-Nummer:	UN3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Autonomiezeit:	8h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	29m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1,8W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Edelstahl



Protectus M DLI 8H-V4A

Ihr Wegweiser für höchste Beanspruchung

Rettungszeichenleuchte im robusten Edelstahlgehäuse, Farbe naturbelassen für höchste Anforderungen. Ausgestattet mit einer lichttechnisch optimierten Acrylglasscheibe zur normkonformen Ausleuchtung des Piktogramms. Komplett mit LEDs in augenfreundlicher Lichtfarbe 4.000K (840). Durch Universalmontage an Wand oder Decke montierbar.

Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Die Elektronik lässt sich hierbei flexibel auf 3- oder 8-stündigen Notbetrieb einstellen. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Zwei Piktogramme nach Kundenvorgabe (unten, rechts, links, oben, blind) zur Fluchtwegkennzeichnung gehören zum Standard-Lieferumfang. Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

Abmessungen

Breite (mm): 360

Höhe (mm): 170

Tiefe (mm): 86


Nettogewicht (kg): 2,63






Maßzeichnung




Deckenmontage




Deckenmontage mit Winkel außen




Deckenmontage Abstand



Deckenmontage Abstand Winkel außen



Wandmontage Winkel innen



Wandmontage Winkel außen

