

APUS L (787 014)



Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	APUS L 787 014
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 1
Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LBP})	168 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	4,1 cal / cm ²
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor	31 cal / cm ²
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor	37 cal / cm ²
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor)	28 cal / cm ²
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor)	34 cal / cm ²
Normen	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5
Material	Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%)
Flächengewicht	160 g/m ²
Größe (International)	L
Farbe	blau
Gewicht	323 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	61091000
GTIN (EAN)	4013364482760
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.