

## Anbaugerätestecker gerade TN - Flansch 85x85, Befestigung 70x70



### Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	2897
EAN	4024941028974
Produktgruppe	Anbaugerätestecker, gerade TN Ausführung
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V


Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
VG-Typ-Nr.	VG 96919 AP 005
Versorgungs-Nr.	5935-12-409-1933
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	105mm
Geräte-Breite	101.5mm
Geräte-Tiefe	96mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**sonstige technische Eigenschaften**

Mit Verschlußhaube

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0.358 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941028974
Länge	96 mm
Breite	101.5 mm
Höhe	105 mm
Gewicht	0.359 kg
Volumen	1'023.12 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941819213
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3.786 kg
Volumen	13'588.4 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e Ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	84,0	84,0	85,0	94,0	94,0	94,0
i	82,5	86,0	91,0	96,5	96,5	104,0
k Ø	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
l Ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

5 MB 73