




LUZ-P22 103.840.60




Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	666450	4043544757654
schwarz	666451	4043544757661
weiß	666452	4043544757678



Beschreibung

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Stromschienenmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm, Kabel transparent) mit 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	21.5 W
Leuchten-Lichtstrom	3410 lm
Systemeffizienz	158.60 lm/W
Moduleffizienz	168.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	20.5/20.3 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	60°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	587 mm
Breite	130 mm
Höhe	46 mm
Nettogewicht	2.17 kg
Bruttogewicht	2.28 kg

LUZ-P22 103.840.60

LUZ-P22 103.840.60

LUZ | Pendant (1xLED 22W 840/4000K 3410lm 60°)


— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	784	784	784	784
15°	876	863	876	863
30°	350	393	350	393
45°	116	124	116	124
60°	56	54	56	54
75°	32	28	32	28
90°	7	2	7	2

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]



η	LED
Efficiency	155 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.5
UGR C90/C270	20.3
CIE Flux Codes	76 90 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



EU 10

 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 1000 mm)


EU 20

 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 2000 mm)


EU 21

 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 3000 mm)


EU 22

 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 4000 mm)


EUE 20

 Einbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 2000 mm)


EUE 21

 Einbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 3000 mm)


EUE 22

 Einbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 4000 mm)


ST-A 10/9000-1-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)


ST-A 20/9000-2-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 2000 mm)


ST-A 30/9000-3-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 3000 mm)


ST-A 40/9000-4-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 4000 mm)


ST-E 10/9000-1-R

 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)

LUZ-P22 103.840.60

Zubehör



ST-E 20/9000-2-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)