



NX POWER LIGHTS

# LED IP65 LEUCHTE

## BÜROBELEUCHTUNG

IP65

SDCM  
< 3

120  
lm/W

5  
Jahre  
Garantie



**Hohe Lebensdauer**  
50.000 h



**Geprüft**  
für höchste Sicherheit



**Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



**Wasserundurchlässig**  
IP65



### Aufbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium mit Deckenadapter
- Sicherungsschrauben weiß, Senkkopf
- Lichtlenkung über Prisma-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 120 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- AC Anschluss mit einem IP65 Kabelverbinder
- DC Quick Connector mit IP65 Verschraubung

### Artikel Daten

Produktkategorie	Bürobeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-BL-FR-620-37-4K-IP65
EAN	4260500912074

### Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	37 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	30-40 V
Betriebs-Strom AC	170 mA
Betriebs-Strom DC	1.000 mA

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	4.400 lm
Lumen / Watt	120 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR ≤ 19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

### Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	L80B10 > 50.000 h
Schutzart	IP65
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	88°
Umgebungstemperatur	- 20°C bis +45°C
Abmessungen AxBxH	620 x 620 x 50 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	578 x 578 mm
Gewicht	4,2 kg

### Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2



NX POWER LIGHTS

# LED IP65 LEUCHE

## BÜROBELEUCHTUNG



### Produktvarianten & - zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-BL-FR-620-37-4K-IP65	4260500912074	147,80

### Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	19
B16	30
C10	30
C16	50

### Produktskizzen

