



NX POWER LIGHTS

LED MULTILEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG



Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



Aufbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium, mit Deckenadapter
- Sicherungsschrauben weiß, Senkkopf
- Lichtlenkung über Prisma-PC-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 125 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- AC Kabel 1,5mm²
- DC Quick Connector mit Bajonettenverchluss

Artikel Daten	
Produktkategorie	Bürobeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-BL-FR-620-28-35-3K-4K
EAN	
EAN	4260500912098
Elektrische Daten	
Leistungsaufnahme	28 W / 35 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	39 V
Betriebs-Strom AC	140 mA / 180 mA
Betriebs-Strom DC	790 mA / 930 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß
Lichtleistung	3.600 lm / 4.400 lm
Lumen / Watt	125 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR≤19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 2
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	L80B10 > 50.000 h
Schutzart	IP44 raumseits / IP20 deckenseits / IK05
Farbton Rahmen	RAL 9016
Abstrahlwinkel	88°
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen AxBxH	620 x 620 x 50 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	578 x 578 mm
Gewicht	4 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI optional



NX POWER LIGHTS

LED MULTILEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG



Produktvarianten & - zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-BL-FR-620-28-35-3K-4K	4260500912098	119,00
NX-DALI-620-FR	4260500912029	32,00

Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	20
B16	31
C10	28
C16	45

Produktskizzen

