


BXT ML4 BE C 12 (920 362)

- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Zusätzliche Entkopplung zum Endgerät
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0_A – 2 und höher



Prinzipschaltbild BXT ML4 BE C 12



Maßbild BXT ML4 BE C 12

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit RFID-LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern symmetrischer Schnittstellen mit Eingangs-Dioden-schutzbeschaltung, Stromschleifen (TTY) und Optokoppler-Eingängen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.

Typ	BXT ML4 BE C 12
Art.-Nr.	920 362
Ableiterüberwachung	LifeCheck
Ableiterklasse	TYPE I PI
Nennspannung (U _N)	12 V
Höchste Dauerspannung DC (U _C)	15 V
Höchste Dauerspannung AC (U _C)	10,6 V
Höchste Dauerspannung DC Ader-Ader (U _C)	V
Höchste Dauerspannung DC Ader-PG (U _C)	V
Höchste Dauerspannung AC Ader-Ader (U _C)	V
Höchste Dauerspannung AC Ader-PG (U _C)	V
Nennstrom bei 80 °C (I _N)	0,1 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (I _{imp})	10 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (I _{imp})	2,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (I _n)	20 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (I _n)	10 kA
Schutzpegel Ad-Ad bei I _{imp} D1 (U _p)	≤ 30 V
Schutzpegel Ad-PG bei I _{imp} D1 (U _p)	≤ 35 V
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 19 V
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 19 V
Serienimpedanz pro Ader	13,8 Ohm
Grenzfrequenz Ad-PG (f _c)	0,85 MHz
Kapazität Ad-Ad (C)	≤ 3,2 nF
Kapazität Ad-PG (C)	≤ 3,2 nF
Betriebstemperaturbereich (T _u)	-40 °C ... +80 °C
Schutzart (gesteckt)	IP 20
Einsteckbar in	Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
Erdung über	Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
Gehäusewerkstoff	Polyamide PA 6.6
Farbe	gelb
Prüfnormen	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen	ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
SIL-Klassifizierung	bis SIL3 *)
ATEX-Zulassungen	DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEx-Zulassungen	DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc

Typ	BXT ML4 BE C 12
Art.-Nr.	920 362
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1)	2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2)	2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4
China Compulsory Certification	CCC No. 2021312304001155

Stammdaten	
Nettogewicht	24.200 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364120587
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Details siehe: www.dehn.de