

Stecker - mit Verschraubung, Multi-Grip



| Artikelbeschreibung | |
|-------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 4441 |
| EAN | 4024941044417 |
| Produktgruppe | Kleinspannungs-Stecker |
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 3p |
| Polzahl | 3P |
| Lage des Schutzkontakte | 4h |
| Spannung | 20 bis 25 und 40 bis 50V |
| Frequenz | 100 bis 200Hz |

Artikelbeschreibung

| | |
|-----------------------------|--|
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | grün |
| Gerätefarbe | Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grün RAL 6002 |
| Anschlusstechnik | mit Schraubklemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Geräte-Höhe | 141mm |
| Geräte-Breite | 62mm |
| Geräte-Tiefe | 57mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

sonstige technische Eigenschaften

| | |
|--|---|
| | Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm |
|--|---|

Logistikdaten

| | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0.158 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941044417 |

Logistikdaten

| | |
|----------------|---------------|
| Länge | 57 mm |
| Breite | 62 mm |
| Höhe | 141 mm |
| Gewicht | 0.159 kg |
| Volumen | 498.294 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941968188 |
| Länge | 248 mm |
| Breite | 158 mm |
| Höhe | 123 mm |
| Gewicht | 1.677 kg |
| Volumen | 3'960 ccm |



